

Termékkatalógus 2016





Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

FELDOLGOZÁS

– többretű feladat, egy takarítási partner

A feldolgozóiparban Ön csak a legjobb műszaki és gazdasági megoldásoktól függ, amelyekkel összetett tisztítási feladatok elvégzésére is képes, különböző termelő területeken. A Nilfisk már hosszú évek óta bizalmat élvez az ipar főbb szereplőinél, mint az iparág legjobb tisztítórendszereinek beszállítója, legyen akár könnyű-, vagy nehéziparról is szó. Normál és személyre szabott megoldásaink segítenek fenntartani a tiszta, biztonságos és termelékeny gyártóüzemeket, beltéren és kültéren egyaránt. Gépeink hosszantartóak, egyszerűen használhatók, és garantálják tulajdonosuk számára az alacsony költségeket, továbbá mindemellett a növelt termelékenységet. Rugalmas teljesítményt és növelt biztonságot kínálunk minősített technológiával.

TAKARÍTÓ VÁLLALKOZÓK

– kiváló teljesítmény a verseny piacon

Arra törekszünk, hogy olyan felhasználóbarát és innovatív meg-oldásokkal erősítsük helyzetét a versenyben, amelyek növelik teljesítményét és javítják ügyfélkapcsolatait. A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzletének, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsósorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozása egészséges fejlődéséhez. Tudjuk, hogy az Ön célja ügyfele elégedettségének elérése, így a mi célunk, hogy kielégítsük ezt az elvárást, miközben Ön pénzt takaríthat meg.

MAGÁN- ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK

– tiszta, biztonságos és vonzó környezet biztosítása

Segítünk, hogy professzionális takarítási szolgáltatást nyújtson betegei, állampolgárai, tanulói, lakosai, ügyfelei stb. számára olyan meg-oldásokkal, amelyek intézményét tisztává, biztonságossá és vonzóvá teszik, beltéren és kültéren egyaránt. Alacsony zajszintű, jól manőverezhető gépeinkkel lehetősége lesz zsúfolt helyeken is takarítani, anélkül, hogy megzavarná az embereket. Mindezek közben a levegő minőségét is kiváló szintre emeli. Bevált gyakorlatok segítenek, hogy karbantartsa az utcákat, parkokat és egyéb közterületeket, amelyek így tiszta és profesz-szionális képet tükröznek majd vissza. Gazdasági megoldásaink minimalizálják a szükséges erőforrásokat, mint tisztítószert, időt, vizet és energiát, mialatt javítják a tisztítás minőségét.

Nilfisk- az Ön megbízható partnere



Minden egyes nap, a világ minden egyes pontján az emberek tiszta munkakörnyezetre, intézményekre, gyárakra, kórházakra, iskolákra, repterekre és tiszta otthonra vágnak. Ahogy a népességnövekedés üteme egyre gyorsul, és az életszínvonal is javul, ugyanilyen tempóban nő az igény egy tisztább életminőség elérésére.

Tisztítási megoldásaink világszerte nyújtanak segítő kezét vásárlóinknak - professzionális és háztartási szinten egyaránt - hogy otthonuk tisztává váljon. Vevőink felhatalmazásával - a világ egyik vezető tisztítás-technológiai szakértőjeként - megtisztítjuk az utakat a biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb hétköznapiakért.



Környezetvédelmi tudatosságunk Önnek is hasznára lesz

A legmagasabb szintű kötelezettségvállalást kapja tőlünk. A Nilfisk büszkén írta alá az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a CO₂ kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettséget. Ez a megállapodás kiterjed a Nilfisk beszállítói láncára, ami azt jelenti, hogy olyan beszállítóktól származnak a beszerzések, akik szintén aláírták és egyetértenek a 10 alapelvvel.

Erőforrásaink belső felhasználására környezetvédelmi szempontból rendkívül odafigyelünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a CO₂ kibocsátást csökkentsük. Gyártóegységeink az ISO9001 és ISO14001 szabványai szerint bevizsgáltak, ezen kívül részletes adatokat gyűjtünk valamint figyelemmel kísérjük a cégünkötől eredő összes kibocsátást.

Az ISO 9001 biztosítja az egységes megközelítést a termékek kezelése és a termelés egyedi szabványok szerinti kivitelezése szempontjából.

Az ISO 14001 biztosítja a környezetünkről való gondoskodást, és megkövetel egy környezetvédelmi irányítási rendszert, mely a mindennapi feladatok során a környezetvédelem szempontjából ellenőrzi, irányítja a folyamatokat, tevékenységeket.

A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.



Tartalom

Általános használatú porszívók

VP300 eco.	9
VP300 HEPA.	10
VP600.	11
GD 930.	12
UZ964.	13
GD 5/10 BACK.	14
GD 5 FLY.	15
VU500.	16
GU355-2/455-2.	17
GU700A.	18
VL200.	19
VL500.	20

Ipari porszívók

118.	25
S2B-S3B.	25
S2-S3.	26
15ATEX.	26
T30S.	27
CTS 22-CTS40-CTT40.	27
T22-T40-T40W-T75.	28
TPLUS sorozat.	28
3707-3907 sorozat.	29
3997-3997W-3997WC.	29
A15-VHC200.	30
VHO200.	31
ECO OIL 13 & 22.	31
IVT1000.	32
VHW200/201/210/211.	32
VHW310/311.	33
VHW320/321.	33
VHW420/421.	34
VHW440.	34
R sorozat.	35
GM80P.	36
IVB 3.	37
IVB 5/7 sorozat.	38
IVB 961-0L.	39
IVB 965 SD XC.	40
IVB 7X ATEX Type 22.	41
IVB 995 ATEX.	42

Szűrőtisztító rendszerek.	44
--------------------------------	----

Padlótisztítók

SC100.	46
CA330.	47
CA340.	48
SC351.	49
SC400.	50
SC450.	51
BA451.	52
SC500.	53
BA/CA 551/611.	54
BA651/751/851.	55
SC800.	56
SC1500.	57
BR652/752/752C.	58
SC2000.	59
BR755/755C/855.	60
BR850S/1050S.	61
SC6500.	62
SC8000.	63

TrackClean.	64
------------------	----

Kombinált gépek

CS7000.	66
CR1500.	67
Ecoflex tisztítási rendszer.	70
Eco brilliance padek.	72
Akkumulátorok.	73
Eco padek.	74

Kültéri hasznajárművek

Park Ranger 2150.	77
City Ranger 2250.	79
City Ranger 3500.	81

Seprőgépek

SM800.	85
SW750.	86
SW900.	87
SR1000S.	88
SR1101.	89
SW4000.	90
SR1601.	91
SW8000.	92

Egytárcsás súrolók

PS333 A.	96
FM400 L.	97
FM400 H.	98
FM400 D.	99

Polírozók

BU500.	100
BU800.	101
UHR70-1700.	102

Kárpittisztítók

AX14.	104
AX410.	105

Rugalmas beszerzési lehetőségek.	107
---------------------------------------	-----

Szerviz.	108
---------------	-----

Termék áttekintő



VP300 eco
Általános használatú
porszívók



VP300 HEPA
Általános használatú
porszívók



GD 930/S2/GD 930Q
Általános használatú
porszívók



VP600
Általános használatú
porszívók



UZ964 ERGOCLEAN
Általános használatú
porszívók



GD5 Fly
Általános használatú
porszívók



GD5/10 BACK
Általános használatú
porszívók



VU500
Általános használatú
porszívók



GU355-2/455-2
Általános használatú
porszívók



GU700A
Általános használatú
porszívók



VL200
Általános használatú
porszívók



VL500-35
Általános használatú
porszívók



VL500-55
Általános használatú
porszívók



VL500-75
Általános használatú
porszívók



118
Ipari porszívók



S2B-S3B
Ipari porszívók



S2-S3
Ipari porszívók



15ATEX
Ipari porszívók



T30S
Ipari porszívók



CTS22/40/CTT40
Ipari porszívók



T & TPlus sorozat
Ipari porszívók



3707-3907
Ipari porszívók



3997-3997W
Ipari porszívók



A15-VHC200
Ipari porszívók



VHO200
Ipari porszívók



ECO-OIL
Ipari porszívók



IVT1000
Ipari porszívók



VHW200-211
Ipari porszívók



VHW310/311
Ipari porszívók



VHW320/321
Ipari porszívók



VHW420/421/440
Ipari porszívók



R sorozat
Ipari porszívók



GM80P
Ipari porszívók



IVB3
Ipari porszívók



IVB 5/7 sorozat
Ipari porszívók



IVB 961-0L
Ipari porszívók



IVB 965 SD XC
Ipari porszívók



IVB 7X - ATEX TYPE 22
Ipari porszívók



IVB 995 ATEX TYPE 22
Ipari porszívók



SC100
Padlótisztító
automaták



CA330
Padlótisztító
automaták



CA340
Padlótisztító
automaták

Termék áttekintő



SC351
Padló tisztító
automaták



SC400
Padló tisztító
automaták



SC450
Padló tisztító
automaták



BA451
Padló tisztító
automaták



SC500
Padló tisztító
automaták



BA/CA 551/611
Padló tisztító
automaták



BA651/751/851
Padló tisztító
automaták



SC800
Padló tisztító
automaták



SC1500
Padló tisztító
automaták



BR652/752/752C
Padló tisztító
automaták



SC2000
Padló tisztító
automaták



BR755/755C/855
Padló tisztító
automaták



BR850S/1050S
Padló tisztító
automaták



SC6500
Padló tisztító
automaták



SC8000
Padló tisztító
automaták



CS7000
Kombinált
berendezések



CR1500
Kombinált
berendezések



PARK RANGER 2150
Outdoor park ranger



CITY RANGER 2250
Outdoor city ranger



CITY RANGER 3500
Outdoor city ranger



SM800
Seprőgépek



SW750
Seprőgépek



SW900
Seprőgépek



SR1000S
Seprőgépek



SR1101
Seprőgépek



SW4000
Seprőgépek



SR1601
Seprőgépek



SW8000
Seprőgépek



PS333A
Egytárcsás
súrolók



FM400 L
Egytárcsás
súrolók



FM400 H
Egytárcsás
súrolók



FM400 D
Egytárcsás
súrolók



BU500
Polírozók



BU800
Polírozók



UHR70-1700
Polírozók



AX14
Kárpittisztítók



AX410
Kárpittisztítók

Total Care program takarító vállalkozásoknak

A Total Care programunk* 4 részből áll össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költséghatékonyabban tudja majd megoldani.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsósorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

AZ OPTIMALIZÁLÁS NÉGY ALAPPILLÉRE

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyt vállalkozásában.

KIVÁLÓSÁG A TAKARÍTÁSBAN

A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz. Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a TrackClean flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók széles skáláját vizsgálja, mint a munkabéreköltség, időbeli eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

PÉNZÜGYI RUGALMASSÁG

A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről, pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.

MAGAS SZINTŰ SZERVIZ GARANCIA

A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy holtidejét abszolút minimumra csökkentjük. A Nilfisk, mint partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony módon történő elérését.

FLOTTAKEZELÉS

Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek, hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa. Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódok, Teljes gépfelügyelet és a TrackClean™ nyomkövető rendszer.

* csak a kijelölt piacokon elérhető



Általános használatú porszívók

VÁSÁROLJON NAGY SZÍVÓEREJŰ, KIVÁLÓ SZŰRÉSI MINŐSÉGGEL RENDELKEZŐ PORSZÍVÓT

A Nilfisk porszívókat kezelői szemlélettel tervezték. Kompakt kialakítás, egyszerű használat, rendkívüli manőverezhetőség és robusztus felépítés jellemzi, hogy biztosítsa éveken át is a megbízható felhasználást. Továbbá kiváló minőségű szűrőink szolgáltatják az erőteljes szívóerőt és a hatékony szűrést.



ALACSONY ENERGIA FELHASZNÁLÁS

A Nilfisk tervezés tekintélye világszerte elismert. A különleges tervezésen felül a Nilfisk porszívók mindegyike csendes és erőteljes porszívózást kínál, alacsony energiafelhasználás mellett.

ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ NILFISK FŐ MOTOROK

A Nilfisk motorok robusztusak és tartósak, rendkívül erős szívási kapacitással és alacsony zajszinttel rendelkeznek. Ipari tervezésen alapulnak, amit a professzionális tisztításhoz rendeltek. Akármennyire is erős a motor, élettartama behatárolt. Ahhoz, hogy megvédhessük, fel kell szerelni egy jó főszűrővel, ami a porrészecskéket megfogja, és megvédi a motort a károsodástól.

AZ ALACSONY ZAJSZINT SEGÍTI A TISZTÍTÁSI KÖLTSÉGEK LEFARAGÁSÁBAN

A nappali takarításnak mindig volt értelme, de sajnos korábban a zajos, ormótlan tisztítóberendezések ezt eddig nem tették lehetővé. A jól megtervezett és alacsony zajszinttel rendelkező Nilfisk porszívóknak köszönhetően a napközbeni takarítás nemcsak hogy lehetséges, hanem egyenesen okos dolog!

JAVÍTSA BELSŐ KÖRNYEZETE MINŐSÉGÉT A HATÉKONY NILFISK SZŰRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL

A szűrőrendszer meghatározása: a por visszatartásának egymásra épülő szakaszai. Ilyen szakaszok a porzsák, a főszűrő és a kifújt levegő szűrője.

A Nilfisknek van az egyik legnagyobb szűrőválasztéka a világon. A HEPA szűrő a 0.1 mikron nagyságú részecskéket 99.95%-át megszüri. Az ULPA szűrő a porok akár 99.9995%-át is képes visszatartani. Kockázatos területeken használják, ahol a környezetbe történő ürítés ellenőrzött módon kell, hogy történjen.

A porszívók energetikai osztályba sorolása


Az energetikai besorolást jelző címke segít összehasonlíthatóvá és érthetővé tenni a porszívók energiafogyasztását és teljesítményét. Az új EU-s szabályozásnak köszönhetően egyszerűbb lesz kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbb porszívót, hiszen sok mindent feltüntetnek ezen a címkén. Így például a porfelszedési teljesítményt szőnyegről, vagy keménypadlóról, a zajszintet vagy akár a por visszabocsátást.

Gyártói felelősségünk:

- 2014. szeptember 1-től olyan terméket szállítunk, ami megfelel az új jogszabályoknak
- Energiaosztályba sorolási címkével lássuk el a terméket (mind a dobozon belül megtalálható lesz, mind pedig a dobozon kívül)
- Feltüntetjük az energiaosztályt a tájékoztatókon, a weben és a használati útmutatókban

Kereskedői felelősségek:

- A kereskedőnek biztosítani kell, hogy az értékesítés helyén minden porszívó viselje a címkét
- A címkét az értékesítés helyén a kiállított porszívó közelében kell elhelyezni. A címke például elhelyezhető a csomagoláson is
- Mind a reklámokban, mind pedig az értékesítési anyagokban információt kell nyújtani az energiaosztályról





Általános rendeltetésű porszívó napi használatra

- 50 dB(A) -es alacsony zajszint: kevésbé zavaró, így lehetővé válik a napközbeni porszívózás is
- Környezetbarát motorja lehetővé teszi, hogy 25%-kal csökkentsük az energiafelhasználást, kiváló takarítási hatékonyságot elérve • Mindössze 5.2 kg, így egyszerűen hordozható
- Az osztályában a legjobb porzsák töltési kapacitással bír; 10 literes tartály, nettó 8 literes porzsák feltölthetőséggel
- Egyszerű, és hatékony tisztításra tervezett porszívó - gazdaságos áron

Alacsony zajszintjének köszönhetően kiválóan alkalmas a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására, mint például irodák, recepciók, szállodai szobák takarítására.

Az eco jelzéssel ellátott VP300 25%-al csökkenti az energiafelhasználását, kiemelkedő tisztítási teljesítmény mellett - mindezt rendkívül versenyképes áron.



TECHNIKAI ADATOK

VP300 eco

Energia hatékonysági osztály (kWh)	C
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	35
Porfelszedés szőnyegen	D
Porfelszedés kemény padlóról	C
Por újrakibocsátási osztály	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67
Névleges teljesítmény (W)	900
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200
Légszállítás (L/SEC)	32
Vákuum a fejnél (KPA)	23
Porzsák térfogat (L)	10
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39.5x34x39
Kábelhosszúság (M)	10
Tömeg (KG)	5.2
JELLEMZŐK	
Porzsák (1 db)	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
SZŰRŐZSÁK	147 1432 500
KOMBI FEJ RD277	107411677
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, ACÉL D32	140 8246 040
CIKKSZÁM	107410428



Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.



TECHNIKAI ADATOK	VP300 HEPA	VP300 HEPA
Energia hatékonysági osztály (kWh)	B	C
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	29	39
Porfelszedés szőnyegen	na	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	D
Por újrakibocsátási osztály	F	F
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67	67
Névleges teljesítmény (W)	900	900
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200
Légszállítás (L/SEC)	32	32
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39.5X34X39	39.5X34X39
Kábelhosszúság (M)	15	10
Tömeg (KG)	5.3	5.3
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Porzsák (1 db)	•	•
Hepa szűrés	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM	140 6700 540	
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/		140 8492 520
HEPA SZŰRŐ	107402902	107402902
SZŰRŐSZÁK	147 1432 500	147 1432 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		011 6431 500
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500	
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		107402676
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M	107402901	
CIKKSZÁM	107402782	416000801



Csendes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

- Erős, strapabíró konstrukció
- 15 literes porzsák
- Kétszempes rendszer a GD 930S2-nél, mely a zajszintet 49dB(A)-re csökkenti
- Többretegű szűrő
- Kitűnő tisztítási teljesítmény

A GD 930-as sorozat száraz felszívású porszívóként világklasszis a nagy területek hatékony napi takarításában. Megbízható választás a jelentős takarítást igénylő helyeken, mint pl. a szállodákban, irodákban és kórházakban.



TECHNIKAI ADATOK	GD 930	GD 930 HEPA	GD 930Q	GD 930S2
Energia hatékonysági osztály (kWh)	D	D	A	D
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	42	42	32	42
Porfelszedés szőnyegen	D	D	E	D
Porfelszedés kemény padlóról	D	D	D	D
Por újrakibocsátási osztály	G	G	G	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	71	66	71
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000	800	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270	235	270
Légszállítás (L/SEC)	35	35	23-30	24-35
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23	21,5	23
Porzsák térfogat (L)	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	45x39x33	45x39x33	45x39x33	45x39x33
Tömeg (KG)	7.5	7.5	7,5	7.5
Főszűrő típusa	-	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
JELLEMZŐK				
5 db-os porzsák			•	•
Belül festett tartály	•	•	•	•
Porzsák (1 db)	•	•	•	•
Hepa szűrés		•	•	•
Kompakt felszívó fej koncepció				
Két sebesség			•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. D32	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM			140 6700 540	
RÉSSZÍVÓ			010 3098 500	010 3098 500
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500	011 6431 500		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.			011 8130 500	011 8130 500
HEPA SZŰRŐ		140 2666 010		
PORZSÁK (5DB)	140 7015 020	140 7015 020	140 7015 020	140 7015 020
KOMBI FEJ, KICSI	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
CIKKSZÁM	107410410	107410409	107410420	107410416



Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifűjt levegőszűrő alaptartozék-ként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztályja legjobb hangminősége

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsebességű funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hoteleekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszerelés, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.



TECHNIKAI ADATOK	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Energia hatékonysági osztály (kWh)	A	A	A
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	23	15	15
Porfelszedés szőnyegen	na	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	B	B
Por újrakibocsátási osztály	A	A	A
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66/71	66/71
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	175	75/175	75/175
Légszállítás (L/SEC)	30	24/30	24/30
Vákuum a fejnél (KPA)	22	15/22	15/22
Porzsák térfogat (L)	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	48x30x27	48x30x27	48x30x27
Kábelhosszúság (M)	10	15	10
Tömeg (KG)	7	7	8
Szívómotor teljesítménye (W)	800	350/800	350/800
Zsák szűrő területe (CM ²)	800	800	800
JELLEMZŐK			
Levehető kábel		•	
Porzsák (1 db)	•	•	•
Kettős meghajtás		•	•
Hepa szűrés	•	•	•
Kábel visszacsévézés			•
Ergonomikus fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM	140 6700 540		
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
KOMBIFEJ NE10		107413075	107413075
HEPA SZŪRŐ	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
ZSÁKSZŪRŐ	107413056	107413056	107413056
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM	011 6431 500		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.		011 8130 500	011 8130 500
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, FIX VEZETÉKKEL	107413043	107413043	107413043
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, KÁBELFELCSÉVÉLŐVEL	107413048	107413048	107413048
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, OLDHATÓ VEZETÉKKEL	107413044	107413044	107413044
CIKKSZÁM	107412036	41600803	41600804



Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

- A porszívó súlya csak 2,9 kg
- Balkezes vagy jobbkezes működtetés
- HEPA szűrő és felszívó fejek széles skálája a speciális alkalmazásokhoz

Magától érthetődő választás a színházak, mozik, üzletek, utasfülkék és repülőgépek takarításához, és kiegészítő porszívónak is kiváló. Az UZ964 egyszerűbbé teszi a lépcsők, létrák és állványok takarítását.



TECHNIKAI ADATOK	UZ964	UZ964
Energia hatékonysági osztály (kWh)	na	A
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	na	22
Porfelszedés szőnyegen	na	na
Porfelszedés kemény padlóról	na	D
Por újrakibocsátási osztály	na	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na	75
Névleges teljesítmény (W)	700	700
Tartály térfogat (L)	-	-
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	160	160
Légszállítás (L/SEC)	28	28
Vákuum a fejnél (KPA)	19	19
Porzsák térfogat (L)	2,2	2,2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	37x21x20	37x21x20
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	2,9	2,9
JELLEMZŐK		
5 db-os porzsák	•	•
Porzsák (1 db)	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
RÉSSZÍVÓ	010 3098 500	010 3098 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500	011 6431 500
GÉGECSŐ 32MM, MŰANYAG VÉGŰ	140 5691 000	140 5691 000
KOMBI FEJ, KICSI	011 3104 500	011 3104 500
PORZSÁK (5DB)	140 6554 010	140 6554 010
CIKKSZÁM	905 2421 010	107410422



Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, a súlypontnál megfelelő, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel.

Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemhogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.



TECHNIKAI ADATOK	GD 10	GD 5	GD 5 HEPA
Energia hatékonysági osztály (kWh)	E	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	50	48	49
Porfelszedés szőnyegen	E	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	D	D
Por újrakibocsátási osztály	F	F	E
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	83	78
Névleges teljesítmény (W)	1300	1300	1300
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	240	240	210
Légszállítás (L/SEC)	40	40	37
Vákuum a fejnél (KPA)	23	24	24
Porzsák térfogat (L)	10	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	38x29x59	38x26x57	38x26x57
Kábelhosszúság (M)	15	15	15
Tömeg (KG)	4.6	4.2	4.4
JELLEMZŐK			
Elektromos szívófej kimenet			•
ALAPFELSZERELÉS			
KEFÉS FEJ	140 8244 500		140 8244 500
KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM	22302100		22302100
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
ZSÁKSZŰRŐ 5L		147 1100 500	147 1100 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		011 6431 500	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500		011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P			147 1098 500
HEPA SZŰRŐ	147 1104 500		147 1104 500
ZSÁKSZŰRŐ	147 1099 500	147 1099 500	147 1099 500
KÚPOS GÉGECSŐ	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
CIKKSZÁM	107410453	107410449	107410450



Kompakt és ergonomikus háti porszívó kifejezetten repülőgépek porszívózására

- A HEPA szűrő optimalizálja a levegő minőségét
- Prémium hám a növelt kezelői komfort érdekében
- Alumínium teleszkópos cső a kis súly és állíthatóság igényeihez alkalmazkodva
- Jó minőségű felszívó fejek a maximális tisztítási hatékonyság és teljesítmény érdekében
- Kompakt felépítés, hogy szűk helyeken is dolgozhassunk

A porszívó a rendkívül sikeres GD5 sorozatra épül. A GD5 Fly a háti porszívó sorozat kiegészítéseként jött létre, hogy olyan gépet tudjunk ügyfeleink részére ajánlani, amivel gyorsan és alaposan porszívózhatnak repülőgépen.



TECHNIKAI ADATOK	GD5 FLY
Energia hatékonysági osztály (kWh)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	29
Porfelszedés szőnyegen	E
Porfelszedés kemény padlóról	F
Por újrabocsátási osztály	E
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78
Névleges teljesítmény (W)	800
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	126
Légszállítás (L/SEC)	29
Vákuum a fejnél (KPA)	23
Porzsák térfogat (L)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	38x26x57
Kábelhosszúság (M)	20
Tömeg (KG)	4.2
JELLEMZŐK	
Hepa szűrés	•
Kompakt kivitel	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFÉS FEJ	140 8244 500
KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM	22302100
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	140 8492 520
ZSÁKSZŰRŐ 5L	147 1100 500
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P	147 1098 500
HEPA SZŰRŐ	147 1104 500
KÚPOS GÉGECSŐ	147 1236 500
CIKKSZÁM	107410451



A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, hengerkefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak. Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységet a különböző padlófelületeken.



TECHNIKAI ADATOK	VU500 12	VU500 15
Energia hatékonysági osztály (kWh)	D	C
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	43	34
Porfelszedés szőnyegen	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	n/a	n/a
Por újrakibocsátási osztály	C	C
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	130	130
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	3.5	3.5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	33x31.8x118	33x39x118
Kábelhosszúság (M)	10	10
Tömeg (KG)	8	8.5
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Kábeltartó	•	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Cső tároló	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ	147 0950 500	147 0950 500
RÉSSZÍVÓ 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM	147 0851 500	147 0851 500
KEFE 12" PIROS	107407697	
KEFE 15"		147 0930 510
CIKKSZÁM	107413000	107413001

Gyors, csendes és hatékony



- Lapos kivitel a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez
- Beépített gégecső és hosszabbító cső, hogy a nehezen elérhető helyeket is takarítani tudjuk
- Kitűnő szűrőrendszer, választható kiegészítőként HEPA szűrő
- Állítható magasságú kefe, hogy helyt álljon minden típusú felületen
- Egyszerű porzsák csere

A Nilfisk GU sorozatú kefés porszívók gyorsak, csendesek és hatékonyak. A kiváló minőségű szűrés és a HEPA szűrő opció biztosítja a beltérek tiszta levegőjét.



TECHNIKAI ADATOK	GU355-2	GU455-2
Energia hatékonysági osztály (kWh)	D	C
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	43	34
Porfelszedés szőnyegen	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	na	na
Por újrakibocsátási osztály	C	C
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	79	79
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Tartály térfogat (L)	-	-
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	150	150
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	33x35.5x121	33x45.5x121
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	8.5	8.5
JELLEMZŐK		
2 db-os papír porzsák	•	•
Zsák telítettség jelző	•	•
Berendezésen tárolt tartozékok	•	•
Állítható fogantyú	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ	147 0950 500	147 0950 500
KÁRPITFEJ	147 1205 500	147 1205 500
RÉSSZÍVÓ 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM	147 0851 500	147 0851 500
KEFE 15"	147 0930 510	
KEFE 18"/455		147 0930 520
CIKKSZÁM	107410445	107410447



Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi az üzemeltetést.



TECHNIKAI ADATOK	GU700A
Névleges teljesítmény (W)	2250
Tartály térfogat (L)	35
Shívóteljesítmény a cső végén (W)	N/A
Légszállítás (L/SEC)	52
Vákuum a fejnél (KPA)	22,2
Porzsák térfogat (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	104x75x97
Kábelhosszúság (M)	23
Tömeg (KG)	51
JELLEMZŐK	
Motorhajtású kefe	•
CIKKSZÁM	56330910



Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.



TECHNIKAI ADATOK	VL200	VL200 inox
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Tartály térfogat (L)	20	30
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	14	14
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	38 x 39 x 51	39 x 40 x 64
Tömeg (KG)	7.5	10.5
JELLEMZŐK		
Tartozék tárolóeszköz	•	
Kábeltartó	•	•
Szűrőtisztító rendszer	•	•
Tömlőtartó	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL	107407310	107407310
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ D32	107407334	107407334
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	81906500
CSŐTARTÓ KLT. D32	107409978	107409978
CIKKSZÁM	107406660	107406661



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.



TECHNIKAI ADATOK	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350
Tartály térfogat (L)	35	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20
Porzsák térfogat (L)	18	18
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	46x42x73	46x42x73
Tömeg (KG)	11.5	12.5
Zsák szűrő területe (CM ²)	1051	-
Nedves szűrő területe (CM ²)	-	1051
Patronsűrő területe (CM ²)	-	2070
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL	107407310	107407310
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ D32	107407334	107407334
SZÜRŐ		107407297
SZÜRŐZSÁK	107407296	
NEDVES SZÜRŐ		107407299
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309	107407309
CIKKSZÁM	107405155	107405160



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül



TECHNIKAI ADATOK	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	55	55	55	55	55	55
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	28	28	28	28	28	28
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	84x62x100	84x62x100	66x62x89	84x62x100	84x62x100	66x62x89
Tömeg (KG)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Zsák szűrő területe (CM ²)	-	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM ²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Patronszűrő területe (CM ²)	4410	-	4410	4410	-	4410
JELLEMZŐK						
Kettős meghajtás				•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•		•	•		•
Lecsukható fogantyú			•			•
Állítható fogantyú			•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó			•			•
ALAPFELSZERELÉS						
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZÍTÓ FEJ D40, GUMIÉLLEL	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338
PADLÓTISZÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZÜRŐ	107407300		107407300	107407300		107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZÜRŐ /55L,75L/		107407304			107407304	
NEDVES SZÜRŐ	107407302		107407302	107407302		107407302
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
CIKKSZÁM	107407459	107405156	107405161	107407460	107405157	107405162



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolókarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül



TECHNIKAI ADATOK	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	75	75	75	75
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	44	44	44	44
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	84x62x100	84x62x100	84x62x100	66x62x103
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	26	28	27	28.5
Zsák szűrő területe (CM²)	1840	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM²)	-	1840	-	1840
JELLEMZŐK				
Kettős meghajtás		•	•	•
Kettős szűrőrendszer		•		•
Lecsukható fogantyú				•
Állítható fogantyú				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•
Ergo csatlakozó				•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, GUMIÉLLEL	107407338	107407338	107407338	107407338
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZŰRŐ				107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/	107407304		107407304	
NEDVES SZŰRŐ				107407302
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335
CIKKSZÁM	107405158	107407462	107405159	107405164



FELSZÍVÓ FEJEK

Kárpitfej, körkefe, résszívó



PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK

Kombinált és több funkciós fejek



ELEKTROMOS FEJ

Szőnyegek tisztításához



PORZSÁK

Szintetikus



PORZSÁK

Papír porzsák



SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ

VL500 sorozathoz



ZSÁKSZŰRŐ



HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK

Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos



HEPA SZŰRŐ

VL500 sorozathoz



HEPA SZŰRŐ

GD 930-hoz



GÉGECSŐ

GD 930-hoz

Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívók az egyik legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet.

Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre, ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnék és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még a rozsdásodást előidézőkére is.



A **pneumatikus konveorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei.

Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek megtáplálására alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagyteljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.



118

Egyfázisú, ipari porszívó porhoz és száraz anyagokhoz

A kisméretű, könnyű 118-as ipari porszívó 1 kW-os motorteljesítménnyel bír. Rozsdamentes acél kivitelben is kapható, melynek HEPA szűrője és szemétygyűjtő tartálya alkalmassá teszi veszélyes hulladékok kezelésére is.



S2B-S3B

Erő, egyszerűség

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű, két vagy három motoros S2B és S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.



TECHNIKAI ADATOK	ME	118	S2B	S3B
FESZÜLTSG	V	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	43	43	43
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1	2	3
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2700	5500	8100
MAX. VÁKUUM	kPa	21,5	21	21
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	75	74	75
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	50	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	8000	19500	19500
BEMENET	mm	50	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	50x55x94	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5-157
TÖMEG	kg	26	64	67-70



S2-S3

Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.



15ATEX

ATEX tanúsítvánnyal rendelkező, egyfázisú porszívó

1,1 kW motorteljesítményű, száraz anyagok felszívására alkalmas berendezés. A 15ATEX gép megfelel az európai ATEX előírásoknak és használható a Zona 22 környezetben (Ex II3D T125°C), ahol porrobbanás veszélye áll fenn. Ideális toxikus anyagok felszívására, mivel HEPA szűrővel is felszerelhető.



TECHNIKAI ADATOK	ME	S2	S3	15ATEX
FESZÜLTSG	V	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	44	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2	3	1,1
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5500	8100	2300
MAX. VÁKUUM	kPa	21,1	21,1	21,5
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	71	68
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	40	50-100	25
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	19500	19500	8000
BEMENET	mm	70	70	40
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	80x60x123	80x60x130-158	50x57x112
TÖMEG	kg	62	68-71	44



T30S

Ahol az erő számít

A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.



CTS 22 - CTS 40 - CTT 40



Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható

A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívására alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítményel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.



TECHNIKAI ADATOK	ME	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
FESZÜLTÉS	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	3	2,2	4	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5830	5300	7000	8900
MAX. VÁKUUM	kPa	31	30	21	18
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	68	70	73
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50	50	50
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	19500	19500	19500	19500
BEMENET	mm	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	60x98x125-153	105x60x125	105x60x125	105x60x125
TÖMEG	kg	100-103	100	114	119



T22 - T40 - T40W - T75

Fémipari igényekre szabva

2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.



T22^{PLUS} - T40^{PLUS} - T40W^{PLUS} - T40^{PLUS} HE



Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges


2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX bevizsgálással rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalsatornás turbinával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.



TECHNIKAI ADATOK	ME	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
FESZÜLTSG	V	400	400	400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
MAX. VÁKUUM	kPa	30	46	30	35	21	36	19
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
BEMENET	mm	70	70	70	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130X60X164	129x60x126-154	129x60x126-154	129x60x136-164
TÖMEG	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907 series



Végtelen erő, végtelen lehetőség

Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különböző típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.



3997 - 3997W - 3997WC



Első osztályú erő

A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.



TECHNIKAI ADATOK	ME	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
FESZÜLTÉS	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
MAX. VÁKUUM	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
MAX. VÁKUUM A BEÖMLŐTOROKNÁL	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
BEMENET	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
HOSSZÚSÁG X SZÉLESÉG X MAGASSÁG	cm	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	200x90x215	200x90x215	200x90x215	200x90x215
TÖMEG	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként



A15 - VHC200



Válaszd a sűrített levegőt, válaszd a biztonságot!

A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem elérhető vagy tiltott. A gépek a Venturi cső elvén működnek. Felszívhatunk velük száraz vagy folyékony anyagokat. A gépek teljesítményben és tartályméretben különböznek egymástól. Választhatók porszórással festett vagy korrózióálló acél kivitelben, robbanásbiztos kivitelben az ATEX előírásoknak megfelelően. (Zona Gas 1-2 és Zona Por 21-22).



TECHNIKAI ADATOK	ME	A15	VHC200
LÉGMENNYISÉG*	NL/PERC	1580	2650
SZÜKSÉGES NYOMÁS	bar	6	6
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2100	5600
MAX. VÁKUUM	kPa	35,1	38
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	72	70
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	7000	19500
BEMENET	mm	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	51x50,5x101	91x60x130-159
TÖMEG	kg	24	67-70

*6 bar-os nyomás mellett



VHO 200

A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű

A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a legkülönbözőbb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.



ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson

Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémforgács összegyűjtésére majd szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszüri és újrahasznosítja az olajat.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
FESZÜLTSG	V	230	230	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	43	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	B	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,4	1,3	2,2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	4500	2675	5100
MAX. VÁKUUM	kPa	23	31,3	32,3
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	70	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	22	30	30
FŐSZÜRŐ FELÜLETE	L	75	180	180
BEMENET	mm	50	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	58x88x123	67x105x150	67x105x150
TÖMEG	kg	60	120	135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.



IVT1000

Porszívó tisztaterek számára

Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tisza terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).



VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211



A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra

A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek. A Nilfisk termékpaletájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyeseadék elszívása a feladat. A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőknek köszönhetően kiváló szűrősséggel rendelkeznek.



TECHNIKAI ADATOK	ME	IVT1000	IVT1000 H-OSZTÁLY	IVT1000 SAFE PACK	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211
FESZÜLTSG	V	220-240	220-240	220-240	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	40	40	40	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	-	-	-	I	I	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1,2	1,2	1,2	0,45	0,45	0,89	0,89
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2280	2100	2100	1192	1192	1933	1933
MAX. VÁKUUM	kPa	19,8	20	20	14,8	14,8	21	21
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	61	61	61	56	56	62	59
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	12,5	12,5	-	1	6,5	6,5	6,5
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	L	6,5	8	6,5	-	-	-	-
FŐSZŰRŐ TÍPUSA	cm ²	2100	2573	2573	1330	1840	1840	1840
BEMENET	mm	32	32	32	40	40	40	40
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	30x30x62,5	30x30x72,5	30x30x70	53x27x41,5	42x43x82	64x33x47,5	42x43x82
TÖMEG	kg	9	11,5	9	17	25	23	31



VHW310 - VHW311



A legjobb beépített vákuumtechnológia

Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.



VHW320 - VHW321



Multifunkciós fejlesztés

Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépalkalításnak köszönhetően (GMP megfelelés). A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznék a veszélyes porral.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW310	VHW311	VHW320	VHW321
FESZÜLTSG	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	3500	3500	3200	3200
MAX. VÁKUUM	kPa	24	24	18,5	18,5
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	61	60	60	61
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	15	15	25	25
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	4200	4200	10000	10000
BEMENET	mm	50	50	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	42x71x90,5	42x71x90,5	44x78x117	44x73,5x117
TÖMEG	kg	49	61	73	83



VHW420 - VHW421



Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel

A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.

VHW440



A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez

4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW420	VHW421	VHW440
FESZÜLTÉS	V	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,2	2,2	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5100	5100	7000
MAX. VÁKUUM	kPa	19	19	23
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	63	65	67
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	46	46	46
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	20000	20000	20000
BEMENET	mm	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	54x97x139	54x97x139	54x97x139
TÖMEG	kg	100	113	113



R sorozat



A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja

A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.



TECHNIKAI ADATOK	ME	R104	R154	R155	R305	3507W R
FESZÜLTSG	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2600	3300	3300	5100	8600
MAX. VÁKUUM	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	68	72	72	75	74
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	114	114	150	150	215
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
BEMENET	mm	50	50	50	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	56x120	56x120	66x125	66x125	120x70x140
TÖMEG	kg	38	40	47	61	155



Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.



TECHNIKAI ADATOK

GM 80P

Energia hatékonysági osztály (kWh)	na
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	na
Porfelszedés szőnyegen	na
Porfelszedés kemény padlóról	na
Por újrakibocsátási osztály	na
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na
Ip védelmi besorolás	IP20
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	38
Tartály térfogat (L)	12.25
Főszűrő felülete (CM²)	2100
Max vákuum (KPA)	20
Bemenet (MM)	38
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39x30x41
Tömeg (KG)	5

JELLEMZŐK

3 db-os porzsák	•
Rögzített kábel	•

ALAPFELSZERELÉS

GÉGECSŐ 38/32/2M	12041500
KEFÉS FEJ	11276902
RÉSSZÍVÓ	81140900
KOMBI FELSZÍVÓFEJ, GÖRGŐVEL D32	140 8492 510
KÜLSŐOLDALI LEVEGŐSZÜRŐ 2DB	11693700
SZÜRŐ GS/GM 80/81	62348600
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32	11112401
PORZSÁK 6,5L 5DB	81620000

CIKKSZÁM

17119009



Egészséges környezet kialakítására tervezett ipari porszívó

- Biztonsági porszívó M vagy H porosztályra
- Push&Clean szűrőtisztító technológia
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Automata Ki/Be kapcsoló: csatlakoztatott szerszám gépünk indítja vagy állítja le a porszívót

Az IVB 3 M és H porosztályú ipari porszívó sorozat új lehetőségeket, kiváló minőségű szívóhatást, kompakt méretet és rugalmas felhasználást biztosít.

Csendes, kisméretű és mobil. Ez az ipari porszívó megbirkózik a veszélyes porokkal, akár M és H porosztályban is.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 3-H	IVB 3-M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	H	M
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	60	60
Tartály térfogat (L)	27	27
Főszűrő felülete (CM ²)	8000	3000
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 multifit	50 multifit
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	39x38x57	39x38x57
Tömeg (KG)	10.6	10.6
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŪRŐ D185X140		302000490
SZŪRŐ 211X140 "H"	302000658	
CIKKSZÁM	302001889	302001890



Egészségügyi ipari porszívók

- Biztonsági ipari porszívó M vagy H porosztályra
- Az XtremeClean szűrőtisztító technológia lefújja a port a szűrőről, így állandóan jó minőségű szívóerőt érhetünk el
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Automata Ki-/Bekapcsoló, a csatlakoztatott szerszám gép indítja vagy állítja le a porszívót

Az IVB 5 és IVB 7 M/H XtremeClean rendszerrel szerelt ipari porszívó, ami automatán tisztítja a szűrőt a teljes munkamenet alatt. Az IVB 7 további jellemzői a 70 literes koracél tartály, a robusztus fémkeret és a billenthető vagy emelhető tartályürítés.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 5-H	IVB 5-M	IVB 7-H	IVB 7-M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Porosztály	H	M	H	M
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200	1200	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	60	60	60	60
Tartály térfogat (L)	45	45	70	70
Főszűrő felülete (CM ²)	10000	7800	10000	7800
Max vákuum (KPA)	23	23	23	23
Bemenet (MM)	50 multifit	50 multifit	50 multifit	50 multifit
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	50,6x 47,6x65,5	50,6x 47,6x65,5	58x 60,5x97	58x 60,5x97
Tömeg (KG)	16.7	16.7	27.2	27.2
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Hulladékzsák		•		•
Légáramlás-érzékelő	•	•	•	•
Billenthető tartály			•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•	•	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564		107400564	
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY		107400562		107400562
CIKKSZÁM	302001891	302001892	302001893	302001894



Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplet készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robosztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítő társunk ez a gép.



TECHNIKAI ADATOK

IVB 961-0L

Ip védelmi besorolás	IPX4
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM ²)	7800
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Multifit
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	58x60x97
Tömeg (KG)	30

JELLEMZŐK

Billenthető tartály	•
Antisztátikus rendszer	•
Száraz-nedves kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Tartozék tárolóeszköz	•

ALAPFELSZERELÉS

SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)	302002892

CIKKSZÁM

302002914



Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződésekénél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürtést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemégyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszolóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	L	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1200	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120	120
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM ²)	7800	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 Multifit	50 Multifit
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	61.5x69x99	61.5x69x99
Tömeg (KG)	45	45
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•
Mosható polietilén gyapjűszűrő	•	
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY		107400564
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562	
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB	302001480	302001480
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)		302003473
CIKKSZÁM	302002916	302002917



Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 7-M
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	M
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	56
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM ²)	3000
Max vákuum (KPA)	25
Bemenet (MM)	50 type 22
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	58x60,5x97
Tömeg (KG)	27,2
JELLEMZŐK	
Szűrőzsák	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D185X140	302000490
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193
CIKKSZÁM	302001895



Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robosztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemétygyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 995 ATEX type 22
Ip védelmi besorolás	IP 54
Porosztály	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1100
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM ²)	10000
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Type 22
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	61.5x69x99
Tömeg (KG)	45
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Alacsony üzemi zajszint	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
MOTORT HŰTŐ LEVEGŐSZÜRŐ	107400041
CIKKSZÁM	302002919




RÖGZÍTETT FELSZÍVÓFEJ
Típus 22, Ø50x600 mm



CSŐTISZTÍTÓ



SZŰRŐZSÁK KÉSZLET,
5 DB



BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK,
5 DB



MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)
Multi fit gumi gégecső (38mm)



PORSZÍVÓ KÉSZLET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz



KEMENCETISZTÍTÓ KLT.
Ø38mm



IPARI KLT.
Ø50mm



FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.
Ø50mm

Szűrőtisztító rendszer

Minden tisztítási munka porképződéssel jár. A szűrő tisztántartása elengedhetetlen része a munkának.

A munka során a szűrő eltömődik és a szűrőhatás jelentősen csökkenni fog. Az egyetlen lehetőség marad a szűrőt megtisztítani, ami időt és plusz munkát jelent. A Nilfisk-nek van két kiváló szűrőtisztítási rendszere, ami lehetővé teszi az erős szívóerő fenntartását. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát, ezáltal csökkentve a költséget. Minimalizálja az üzemszünetet a munka megszakításának elkerülésével és a porszívó hatékonyságát növeli.





Push&Clean

Ha finom porral dolgozik, akkor már biztosan találkozott azzal a kellemetlen szituációval, hogy a patronszűrő eltömődik és lecsökken a szívási teljesítmény. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer esetén nincs más dolga, mint befogja a beszívó nyílást vagy a gégecsövet és megnyomja a szűrőtisztító gombot. Az erős és hirtelen vákuumvesztés letisztítja az eltömődött szűrőt és újra dolgozhat vele.

XtremeClean

Az XtremeClean technológiával alighanem a legjobb szűrőtisztítási rendszert kapjuk, ami a piacon fellelhető - rendkívül hatékony és teljesen automata. Mindössze annyit kell tennie, hogy elindítja a porszívót, és a porszívó minden 15 vagy 30 másodpercben automatán tisztít, miközben Ön dolgozik. Nincs megszakítás, csak folyamatosság és nagy teljesítmény. Az XtremeClean rendszer két generációját mutatjuk be a továbbiakban:



ELSŐ GENERÁCIÓ

A technológia szelep vezérlésű rendszeren alapszik. A visszatérő légáramot használja a patronszűrő egyik felének a letisztításához, mialatt Ön a szűrő másik felével még mindig dolgozik. A szelep lehetővé teszi, hogy a beszívott levegő belépjen a tartályba, és keresztülmenjen a szűrőn ellentétes irányban. A szennyeződés leválik a szűrőről, ami kiváló teljesítményt garantál.

IVB 9 SOROZATÚ GENERÁCIÓ - SZERVO MOTOR VEZÉRLÉS

A továbbfejlesztett XtremeClean generációt az IVB 9 sorozatban használjuk, ami egy szervó motor által vezérelt Y-flap technológián alapszik, ahol a szűrő teljes felülete elérhető a működés teljes időtartama alatt. Ez még hosszabb élettartamot és kiváló teljesítményt biztosít.

Tökéletesen illik az erős, kétmotoros géphez.

NanoFilter

NANOSZÁLAS GYAPJÚ SZŰRŐK MINDEN XTREMECLEAN-NEL FELSZERELT MODELLEN

Ahhoz, hogy kiszélesítsük a jól ismert nagyteljesítményű Nilfisk száraz-nedves porszívók családját, bemutattuk a fejlett nanotechnológiát felhasználó szűrőpatronnal szerelt, újratervezett porszívóinkat.

Minden szűrő az XtremeClean sorozatú gépekben (kivéve H porosztályú modellek) nanoszálgyapjú technológiát felhasználó anyagból, domborított hullám struktúrával készült. Kombinálva az erős visszavezetett levegőt és a lüktető légáramot egy olyan szűrést kapunk, ami megelőzi a mély szűrés megszűnését és a teljesítményvesztést.

A min. 99,9%-os szűréssel még a legfinomabb port is könnyedén felszívhatjuk. Sőt a gyapjú szűrők még nagyobb fokú szűrést biztosítanak, csökkentve ezáltal az üzemeltetési költségeket.



Padlótisztító automaták

Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.

Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek. Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.



CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „eszközmentes” rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a kefefejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.

Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.

Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padék egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefék úgy tervezték, hogy szinte minden padlóti-pust gondosan tisztítsanak. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtokéletebb megoldást nyújtja Önnek.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBE TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi futási időre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperi
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő választáshassuk

OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalmaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhessen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezük előtérbe.



A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályzás két lépcsőben a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének - 12kg - köszönhetően egyik helyről a másikra való cipelése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- lapos piszkos víztartály kialakítás és a teljes hozzáférhetőség gyorsan és egyszerűen elvégezhető, a szennyeződés 100%-a eltávolítható a tartályból
- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására terveztek. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.



TECHNIKAI ADATOK	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Névleges teljesítmény (W)	800	800
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	620/310	620/310
Súroló szélesség (MM)	310	310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4	3/4
Kefe száma és típusa	1 Cylindrical	1 Cylindrical
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100	2100
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	40x36x115	40x36x115
Össztömeg (GVW) (KG)	15	15
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Tisztavíz-szintjelző	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)		•
ALAPFELSZERELÉS		
SÚROLÓ KEFE (KÖZEPES) 310MM	107411860	107411860
FELSZÍVÓ GUMI KLT.	107411867	107411867
KÉT KEZES FOGANTYÚ	107413470	107413470
SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET		107411865
CSATLAKOZTATHATÓ HOSSZABBÍTÓ 10M	107413490	107413490
KÉZI FELSZÍVÓ ADAPTER		107411864
FELSZÍVÓ GUMI 321MM		107411868
CIKKSZÁM	107408100	107408103



Helytakarékos, többfunkciós mini padló tisztító, ideális a kisebb napi munkához

- Mindenfajta padlófelületen kiváló takarítási teljesítményt nyújt
- Kitűnő kefenyomás
- Jó manőverező képesség, könnyű ürités, vízcseré és tisztítás
- Nagyon alacsony zajszint a szíjmeghajtású rendszer miatt

A CA330 gyors és hatékony, ideális tervezésük révén megoldják a felmosást, feltörést, súrolást és szárítást minden felületen, még a járólappal borított, ill. csúszásmentesített biztonsági padozaton is, amit nehéz hagyományos géppel tisztítani.



TECHNIKAI ADATOK	CA330
Feszültség (V)	230
Névleges teljesítmény (W)	750
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1360/680
Súroló szélesség (MM)	340
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	1.7/1.7
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical
Kefe fordulatszáma (RPM)	650
Kefenyomás (KG)	23.5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	38x44x21
Össztömeg (GVW) (KG)	25.2
JELLEMZŐK	
Hengerkefés kivitel	•
Kompakt kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
ALAPFELSZERELÉS	
HENGERKEFE STAND, CA 330	55900130
CIKKSZÁM	12413200



A Nilfisk CA340 gyorsabb és hatékonyabb, mint a moppal való takarítás

- Kétszer olyan gyors, mint a moppal való takarítás, eltávolítja a szennyeződést az elkenés helyett
- Különleges tervezés, mely lehetővé teszi, hogy a bútorok alatt, illetőleg a padló szélén is feltakarítsunk
- Tisztítás és felszívás két irányban (előre/hátra)
- Állítható tolókar a megfelelő munkapozíció érdekében
- Két tartály a könnyű újratöltés és ürítés érdekében

A CA340 a mopos takarítás okos alternatívája. Az automata padlótisztító feltmentesen hagyja a padlót. Nincs csúszós felület, hátfájás. E sorozat kiváló a kis területű, kemény (kő, kerámia, cement, márvány, gumi, vinil, stb.) padlók karbantartására.



TECHNIKAI ADATOK	CA340
Névleges teljesítmény (W)	1140
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1360/680
Súroló szélesség (MM)	340
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/12
Kefe száma és típusa	1 Cylindrical
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefenyomás (KG)	16
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	62x40x48
Össztömeg (GVW) (KG)	49
JELLEMZŐK	
Állítható fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE, HENGER NYLON 100X330 KÉK	L08425200
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 440MM/17"	9097353000
CIKKSZÁM	L08919052



Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Két tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívó gumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.



TECHNIKAI ADATOK

SC351 full package

Feszültség (V)	12
Névleges teljesítmény (W)	450
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	64
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1480/890
Súroló szélesség (MM)	370
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/11
Kefe száma és típusa	1 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Kefenyomás (KG)	27
Felszívőfej szélessége (MM)	470
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	73x47.5x45
Össztömeg (GVW) (KG)	73

JELLEMZŐK

Beépített töltővel	•
Automata kefe kikapcsolás	•
Automata tisztítószer elzárás	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Görgős lökhárító a felszívőfejen	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Akkumulátor töltöttségi szintjelző	•

ALAPFELSZERELÉS

KEFE D370MM 14 PROLENE	9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077
AKKUMULÁTOR 12V 55AH	9098977000
AKK. TÖLTŐ 12V 15A 230V	9100000713

CIKKSZÁM

9087341020



Több funkció kevesebbért

- A 43 cm-es súrolófej és 21 literes tartály egy nagy gép termelékenységét nyújtja, anélkül, hogy a manőverezhetőség vagy a könnyű használat rovására menne
- A praktikus, állítható, LED kijelzős fogantyú mutatja az akkumulátor és a vízszint állapotát. Minden működési funkció vezérelhető innen
- Elektronikus vízmennyiség-szabályzás, biztonsági kapcsoló és könnyen használható kar rendszer
- Áttervezett felszívó fej pedálos emelő rendszerrel a felhasználói komfort érdekében
- A külső kefefej állítás lehetővé teszi, hogy növeljük vagy csökkentjük a hajtást, ha szükséges. Ezzel növeljük a manőverezhetőséget
- Látható tiszta vízszint

A SC400 egy nagyméretű padlótisztító rugalmasságát és tisztítókéességét nyújtja, egy kicsi könnyen kezelhető és hatékonyan használható gépben.



TECHNIKAI ADATOK	SC400 B full package	SC400 E
Névleges teljesítmény (W)	750	1650
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65	70
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1720/1035	1720/860
Súroló szélesség (MM)	430	430
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	23/21	23/21
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
Kefenyomás (KG)	23	28
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5
Össztömeg (GVW) (KG)	136	123
JELLEMZŐK		
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat		•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Beépített töltő	•	
Lábpedállal mozgatható felszívó fej rendszer	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE D.430 PROLENE PPL	L08812891	L08812891
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"	9097354000	9097354000
AKKUMULÁTOR 12V 55AH	9098977000	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 24V 8A	9099388000	
CIKKSZÁM	9087311020	9087313020



Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, rozsdamentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító autómában.



TECHNIKAI ADATOK	SC450 E	SC450 B
Névleges teljesítmény (W)	1650	810
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1060	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe száma és típusa		
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	154
Kefenyomás (KG)	34	34
Felszívófej szélessége (MM)		
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	117,4x76x98	117.4x76x98
Össztömeg (GVW) (KG)	135	190
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátor töltöttségi szintjelző		•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•
Törhető leeresztő cső	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087332020	9087330020



Csendes, kompakt és könnyű irányítani

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változatot nagy kerekekkel szerelték fel a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

A gyalogkísérhető sorozat megőrizte az előző generáció legjobb tulajdonságait, de több kényelmet és nagyobb teljesítményt nyújt, fejlettebb kivitelezésben.



TECHNIKAI ADATOK	BA451 D
Névleges teljesítmény (W)	1010
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2025/1215
Súroló szélesség (MM)	450
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/40
Kefe száma és típusa	1 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	135
Kefenyomás (KG)	19/26
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5
Felszívófej szélessége (MM)	760
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	119x51x105
Össztömeg (GVW) (KG)	237
JELLEMZŐK	
Kerékhajtás	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Kefe kapcsoló	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Vízszint jelző	•
Off-set kefe	•
Ecoflex előkészített	•
ALAPFELSZERELÉS	
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	910000279
CIKKSZÁM	908 7141 020



Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használatól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmasá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.



TECHNIKAI ADATOK	SC500 53B	SC500 53B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (W)	930	930
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2650/1590	2650/1590
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	45/45	45/45
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Felszívőfej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<2.5	<2.5
Oldat áramlás (CL/M)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
JELLEMZŐK		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•
Szemét tálca	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)		•
ALAPFELSZERELÉS		
ECOFLEX TISZTÍTÓSZERADAGOLÓ KLT. /SC500/		910000008
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 740MM	9100000810	9100000810
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
AKK. TÖLTŐ O/B 24V 13A 100-230V		9099995000
FELTÖLTŐ CSŐ	9100000703	9100000703
KEZELŐI KULCS	9100000843	9100000843
MESTERKULCS	9100000848	9100000848
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	9100000795	9100000795
CIKKSZÁM	9087351020	9087350020



Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószert keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészek és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.



TECHNIKAI ADATOK	BA551C D	BA611 D	CA551
Névleges teljesítmény (W)	1330	1230	1650
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8	67.3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Súroló szélesség (MM)	510	610	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	2 Disc	1 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	230	150
Kefenyomás (KG)	26	21/28	30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	4
Felszívófej szélessége (MM)	760	810	760
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	125x57x109	131x65x109	130x54x109
Össztömeg (GVW) (KG)	258	256	186
JELLEMZŐK			
Kerékhajtás	•	•	
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Kefe kapcsoló		•	
Vízszint jelző	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/ GUMIÉL KLT. 840MM/33	9100000279	9100000280	9100000279
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000	
CIKKSZÁM	908 7158 020	908 7159 020	908 7150 020



Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt kefefejvel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonómiával.



TECHNIKAI ADATOK	BA651	BA751	BA751C	BA851
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1420	1420	1820	1420
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	58	58	58	58
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Súroló szélesség (MM)	660	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85	85/85
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	220	220	613	220
Kefenyomás (KG)	32/52	32/52	35	32/52
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	5.6	5.6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890	1040
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Össztömeg (GVW) (KG)	470	470	470	470
JELLEMZŐK				
Tányérkefés kivitel	•	•		•
Szeméttartály			•	
Állítható fogantyú	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•		•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 650MM/26	909 5224 000			
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 750MM/30		909 5345 000		
NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMI 890MM/35	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281
NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMI 1040MM/41	9100000282	9100000282	9100000282	9100000282
BEÉPÍTETT AKK. TÖLTŐ 24V 25A 230V	9097597000	9097597000	9097597000	9097597000
CIKKSZÁM	9087240020	9087243020	9087246020	9087247020



Gyalogkíseretű padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantartáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.



TECHNIKAI ADATOK	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1890	1910	1890
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61	61	61
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	95/95	95/95	95/95
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	270	840	270
Kefenyomás (KG)	36/77	36	36/77
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.8	5.8	5.8
Felszívófej szélessége (MM)	910	910	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	148x78x113	148x78x113	152x88x113
Össztömeg (GVW) (KG)	487	492	488
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•		•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Hengerkefés kivitel		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•		•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓ GUMI KLT. STD.	56112330		
FELSZÍVÓ GUMI KLT. PIROS		56112331	
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355	56112355	56112355
FELSZÍVÓ GUMI KLT.	56112333	56112333	56112333
CIKKSZÁM	56112034	56112036	56112035



Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületefüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységet, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezelés, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.



TECHNIKAI ADATOK	SC1500
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	840
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2438/1707
Súroló szélesség (MM)	510
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	44/46
Kefe száma és típusa	1 Disc
Kefenyomás (KG)	23/40
Max sebesség (KM/ÓRA)	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Felszívófej szélessége (MM)	680
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	123x61x133
Össztömeg (GVW) (KG)	326
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	151
JELLEMZŐK	
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
ALAPFELSZERELÉS	
GUMIBETÉT PU KLT.	56104325
FRÖCCSENÉS VÉDŐ	56104240
DURVA SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ KLT.	56104360
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355
CIKKSZÁM	56104002



Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóélel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.




TECHNIKAI ADATOK	BR652	BR752C	BR752 töltővel
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1500	1900	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Cyl.	2 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	720	230
Kefenyomás (KG)	30/48	35	32/50
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	136x67x120	136x81x120	136x75x120
Össztömeg (GVW) (KG)	446	451	448
JELLEMZŐK			
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•		•
Rázkódásmentes behúzzható kefefej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET			9098198000
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 650MM/26	909 5224 000		
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 750MM/30			909 5345 000
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	9098712000	9098712000
CIKKSZÁM	9087260020	9087264020	9087263020



A kisméretű vezetőüléssel padlótisztító megduplázza a tisztítási eredményt - egy gyalogkíséretű modell áráért

- Termelékeny: 53 cm súroló szélesség, 6 km/órás munkasebesség, 70/70 literes tiszta/piszkosvíz tartály
- Kompakt és kényelmes: kompakt mérete elősegíti a szűk helyeken való takarítást, kényelmes ülés és elég hely a kezelő lábának
- Egyenletes takarítás: a vízmennyiség/tisztítószer adagolás a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt
- Ideális zajérzékeny helyek napközbeni takarításához - csendes üzemmódba váltással 62±3 dBA a hangnyomásszint
- Könnyű kezelhetőség: kormánykerékbe beépített, egyérintéses ellenőrzőpanel, intuitív kijelzővel
- Új víztöltő rendszere automatikusan lekapcsolja a vizet, amint a víztartály megtelt
- USB csatlakoztató opcióként
- Automata kefe felvétel és leoldás, valamint könnyű felszívó fej, szabadalmaztatott elasztikus felszívó gumi rögzítő rendszerrel
- Ecoflex rendszer: rugalmas tisztítószer adagolással, akár csak vízzel történő tisztítás lehetőségével

Összehasonlítva egy gyalogkíséretű gép sajátosságaival a Nilfisk SC2000 kisméretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a takarítási munkákat. Ideális választás irodák, szupermarketek, sportlétesítmények, üzletek, éttermek, szállodák, kórházak vagy iskolák számára. Átlagos munkasebessége 6 km/óra - míg egy gyalogkíséretű gépé csak 4 km/óra - az SC2000 jó hatással van mind a termelékenységre mind pedig a takarítási költségekre.



TECHNIKAI ADATOK	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (M ² /ÓRA)	3180/2230	3180/2230
Tiszta/piszkosvíz tartály (L)	70/70	70/70
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
Kefe sebessége (RPM)	155	155
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6
Felszívó gumi szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	127x55x102	127x55x102
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342
JELLEMZŐK		
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Beépített töltő	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•
Ecoflex prepared	•	•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE 530MM 21		L08837025
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 730MM 29 PU	9100000490	9100000490
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
KEZELŐI KULCS	9100000843	9100000843
MESTERKULCS	9100000848	9100000848
CIKKSZÁM	9087360020	9087364020



Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouch™ kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.




TECHNIKAI ADATOK	BR755	BR755C	BR855
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	2040	1920	2160
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	106/106	106/106	106/106
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	900	250
Kefenyomás (KG)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Össztömeg (GVW) (KG)	658	658	658
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•
Külső felszívó cső	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
OLDALGUMI KPL.		56316194	
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34			56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28	56382734	56382734	
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 830MM			
CIKKSZÁM	56601014	56601016	56601015



Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Elemekből álló kefefej rendszer
- Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb körülmények közt is
- Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású, nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú poliuretán első és hátsó kereknek
- Gyors padlószáradás, köszönhetően az új innovatív felszívó fej koncepciónak
- Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

A BR850S és BR1050S sorozatú padlótisztítók régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről. A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez a sorozat még jobb lett.




TECHNIKAI ADATOK	BR1050SC Ecoflex	BR1050S Ecoflex	BR850SC Ecoflex	BR850S Ecoflex
Feszültség (V)	36	36	36	36
Névleges teljesítmény (W)	2810	3040	2810	2820
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68	68	68	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	6500/4550	6500/4550	5430/3800	5430/3800
Súroló szélesség (MM)	970	970	810	810
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	157/157	157/157	157/157	157/157
Kefe fordulatszám (RPM)	900	250	900	250
Kefenyomás (KG)	24/42/70	32/69/113	24/42/70	32/69/113
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.7	6.7	6.7	6.7
Felszívófej szélessége (MM)	1180	1180	1050	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	155x106x135	155x104x135	155x91x135	155x88x135
Össztömeg (GVW) (KG)	705	705	705	705
JELLEMZŐK				
Állítható kormány és ülés	•	•	•	•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•	•
Hengerkefés kivitel	•		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerek	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Beépített vegyszeradagoló	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
VÉDŐGUMI, LINATEX			56410335	
OLDALGUMI KLT. STD				56315722
OLDALSÓ VÉDŐ GUMI KÉSZLET		56390788		
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34				56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38		56382741		
FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"			56382739	
FELSZÍVÓGUMI (PIROS) 38"	56382742			
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56390779	56390779	56390779	56390779
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 970MM GUM 38 PIROS				
CIKKSZÁM	56381013	56381012	56381011	56381009



Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységet biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintógombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind a hengerkefével, mind pedig tányérkefével.



TECHNIKAI ADATOK	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Feszültség (V)	36	36	36	36
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Súroló szélesség (MM)	1000	1000	1300	1300
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Kefe fordulatszáma (RPM)	630	240	630	225
Kefenyomás (KG)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9	9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	187x121x148	187x108x148	187x141x148	187x133x148
Össztömeg (GVW) (KG)	1508	1460	1547	1506
JELLEMZŐK				
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Egyérintésű ellenőrzőpanel	•	•	•	•
Tányér alakú fedél		•		•
Hengerfej	•		•	
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE BR1100	56413056		56413056	
OLDALVÉDŐ GUMI BR1300S				56413770
TERELŐ GUMI KLT. PIROS 40"		56413768		
TERELŐGUMI /CR1100SC/	56413654		56413654	
FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET /BR1100/	56413762	56413762		
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET BR1300S LINATEX			56413766	56413766
CIKKSZÁM	56414023	56414022	56414025	56414024



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjú súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.



TECHNIKAI ADATOK	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83	84	83	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520	1520
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Kefe fordulatszám (RPM)	470	470	470	470
Kefenyomás (KG)	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13	13
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520	1520
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	254x142x147	254x142x147	254x167x147	254x167x147
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834	1834
JELLEMZŐK				
Piszkosvíz-tartály ürítése	•	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•	•
Szervókormány	•	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•	•
Permetező rendszer	•	•		
Kettős seprőegység	•	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE POLY	56462252	56462252		
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	56111206	56111206	56111206
TERELŐ GUMI PIROS, JOBB			56111635	56111635
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	56111650	56111650	56111650
FELSZÍVÓ GUMI PIROS RR H	56413642	56413642	56413642	56413642
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	56110907	56110907	56110907
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519	56305519
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	56111607	56111607	56111607
BAL OLDALI KEFE KÖDPERMETEZŐVEL			56111670	56111670
CIKKSZÁM	56108125	56108124	56108127	56108126

Kövesse nyomon berendezéseit...

...KÖVESSE NYOMON SIKERÉT

A TrackClean-el most proaktív fejlesztéseket eszközölhet a takarításban. A TrackClean rendszer figyelni a flotta műveleteket, és továbbítja a műveleti adatokat egy biztonságos webhelyre. Az adatok magukban foglalják a gép működési idejét, állásidejét, a napszakot, amelyben az egyes tevékenységek lezajlottak, a gép földrajzi helyzetét, és tetszés szerint bevonhatjuk a kezelőről szóló információt is.



HAGYJA FLOTTÁJÁRA A BESZÉDET!

A TrackClean segít Önnek jelentést készíteni, hogy tisztítási feladataiba eredményt vihessen. Nemcsak a gép hatékonyságáról nyújt adatokat, hanem lehetőséget biztosít, hogy testre szabható teljesítmény és termelékenységű jelentéseket készítsen, ami megmutatja, hogy a tisztítási feladatot mindenkor időben végezték el.

A TrackClean rendszer felügyeli a flotta működését és adatokat továbbít a gép működéséről egy biztonságos webportál felé. Az adatok a gép működési idejét, állási idejét, az aktív napok számát, geográfiai helyzetét tartalmazzák. Opcióként a kezelőről is tud információval szolgálni.

MILYEN ELŐNYEI SZÁRMAZNAK EBBŐL?

- A TrackClean feljegyzi a flotta működési adatait, biztosítja az átláthatóságot, és növeli a jövődolgozatosságát
- A TrackClean lehetővé teszi, hogy szükség szerint optimalizálja takarítási programját, figyelje a takarítási teljesítményt és csökkentse a költségeket
- Az intuitív weboldal elérhető számítógépen, tablet eszközön vagy okostelefonon keresztül, valamint részletes képet nyújt a gépek tevékenységéről, hogy még eredményesebben végezhesse a takarítási műveleteket

- A kapott adatok NONSTOP biztosítják, hogy optimalizálhassa a gépek telepítését és csökkentse az állásidőt
- A TrackClean értesíti minden problémáról, amely azonnali beavatkozást igényel, és segít csökkenteni a javítási költségeket és az állásidőt

MINDEZ ÉS MÉG TÖBB CSUPÁN KARNYÚJTÁSNYIRA, NONSTOP

Az intelligens TrackClean rendszer segítségével most összekapcsolhatja a működési adatokat a takarítási teljesítménnyel és a vásárlói elégedettséggel – és biztosíthatja, hogy csapata a lehető legjobban takarítson, miközben növeli a hatékonyságot. A rendszer használható minden, akkumulátorral vagy motorral működő padlóápoló/-tisztító géphez.

Kombinált berendezések

EGY GÉP – TÖBB FELADAT

Ha a tisztítási feladat erős vagy többretű, akkor egy megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége. A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többretű kombinált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű szervizelhetőség és karbantartás.



TÖKÉLETESEN FELELJEN MEG A FELMERÜLŐ FELADATNAK

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik a tisztítószert, súrolják és szárítják a felületet egy ütemben. Képesek akár 6200 m²/óra teljesítmény-re is. Beltérre alkalmazhatunk akkumulátoros és LPG hajtású gépet. Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros vagy dízel is.

ERŐTELJES TISZTÍTÁS

A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték. Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés és a magas üritéses rendszer előnyével, a szemét egyszerű kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények közti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

NAGYOBB MOBILITÁS A JOBB TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói központok és parkolóházak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk kombinált gépeit.



Az első Hibrid és ePower akkumulátor hajtású kombi gép

- **EGYEDÜLÁLLÓ:** az első Hibrid kombinált gép, melyet 30%-al kevesebb üzemanyag fogyasztás, kisebb üzemanyag költség és kevesebb károsanyag kibocsátás jellemez
- **ÚJÍTÓ:** behúzható, nyitott kefefej, valamint szétszedhető felszívó fej. Új generációjú szűrőrendszer, változó szűrőrázó mechanizmus, DustGuard™ pormegkötő rendszer
- **EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉS SZERVIZ:** One Touch™ érintőgombos rendszer, Max Access™ jó hozzáférhetőséget biztosító rendszer és No Tools™ szerszámnélküli rendszert tartalmaz, melyek hatékonyabb szervizelést és átjárhatóságot biztosítanak a platformok között
- **ZÖLD:** Hybrid technológia és Ecoflex™
- **ÚJ ÉS EGYEDÜLÁLLÓ OPCIÓK:** fűthető víz, magasnyomású mosó

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, JOBB. A Nilfisk CS7000 kifejlesztésével megalkottunk egy teljesen új géposztályt, amellyel az üzemeltetés teljes költségét csökkenthetjük, beleértve a munkaerő és karbantartási költségeket is.



TECHNIKAI ADATOK	CS7000 B	CS7000 D Hybrid	CS7000 LPG Hybrid
Motor energiaforrása	Battery	D-hybrid	LPG-hybrid
Max sebesség (KM/ÓRA)	8.9	8.9	8.9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	11080/7760	11080/7760	11080/7760
Seprési szélesség (MM)	1540	1540	1540
Súroló szélesség (MM)	1245	1245	1245
Min. megfordulási szélesség (MM)	259/264	259/264	259/264
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	284/284	284/284	284/284
Szeméttartály térfogata (L)	198	198	198
Üzemanyag tartály (L)	35	35	35
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	17.6	17.6	17.6
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	262x122x150	262x122x150	262x122x150
Össztömeg (GVW) (KG)	2593	2058	2121
JELLEMZŐK			
Piszkosvíz-tartály ürítése	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•
Csuklós fej	•	•	•
Hibrid motor		•	•
ALAPFELSZERELÉS			
LAPSZŪRŐ (CS-7000)	56510354	56510354	56510354
HENGERKEFE /CS7000/	33018858	33018858	33018858
ELŐSEPRŐ KEFE	56510707	56510707	56510707
OLDALVÉDŐ GUMI KLT.	56510374	56510374	56510374
FELSZÍVÓGUMI KLT.	56510371	56510371	56510371
AKKUMULÁTOR 12V-76AH		80564310	80564310
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56510414	56510414	56510414
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519
CSÚSZÁSGÁTLÓ MATRICA KLT.	56509994	56509994	56509994
CIKKSZÁM	56509005	56509004	56509003



Erőteljes, igényes takarítás

- Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség, valamint 380 literes víztartály
- A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe üríthessünk
- Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók, köszönhetően a 272 kilogrammos kefényomásnak
- A szervokormányzás a hátsó keréken jobb manőverezhetőséget nyújt
- Az állítható kefényomás kompromisszum nélküli, első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a piszok mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR1500 jöhet számításba.



TECHNIKAI ADATOK	CR1500 D	CR1500 LPG	CR1500 P
Motor energiaforrása	Diesel	LPG	Petrol
Max sebesség (KM/ÓRA)	11	11	11
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	15070/10550	15070/10550	15070/10550
Seprési szélesség (MM)	1520	1520	1520
Súroló szélesség (MM)	1370	1370	1370
Min. megfordulási szélesség (MM)	305	305	305
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	454	454	454
Üzemanyag tartály (L)	35	35	35
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	14	14	14
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	272x150x156	272x150x156	272x150x156
Össztömeg (GVW) (KG)	2353	2353	2353
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Piszkosvíz-tartály ürítése	•	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•	•
Panelszűrő szűrőrázóval	•	•	•
Szervokormány	•	•	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
HÁTSÓ FELSZÍVÓ GUMI KLT. 7765/CR1500	56514860	56514860	56514860
OLDALTERELŐ GUMI KLT. 7765/CR1500	56514859	56514859	56514859
TOLATÓKÜRT	56409232	56409232	56409232
SZÜRŐ PANEL	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
KEFE POLYFIBRE 2000DCA	8-08-03107	8-08-03107	8-08-03107
FŐKEFE	8-08-03180	8-08-03180	8-08-03180
CIKKSZÁM	56514854	56514852	56514850



HENGERKEFE

Egyenetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).



KEFE

Egyenetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



TISZTÍTÓKORONG TARTÓ

Tisztítókorongok felrögzítéséhez.



TISZTÍTÓKORONGOK

Számos tisztítókorong létezik: Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.



FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.



SÁRGA VILLOGÓ

Ráülős padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.



SZÍVÓMOTOR KÉSZLET

Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.



KOMFORTÚLÁS KÉSZLET

Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.



BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ

Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.



FELSZÍVÓ GUMI

Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.



KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET

Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.



BEÉPÍTETT TÖLTŐ



ECOFLEX KÉSZLET

Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.



LAPSZŰRŐ

A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.



OLDALKEFE

Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelékek szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsoprtása és a főkefe elé juttatása.



FŐ SEPRŰ

A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.



SÚROLÓKEFE

A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.



FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT

(Csak CS700) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot



VÉDŐKERET

Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.



GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET

Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.



TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET

Megvédi a gép sarkait.



TÖLTŐ

Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.



TÖLTŐ CSATLAKOZÓK



MAGAS FREKVENCIÁJÚ TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátor töltésére is képes.

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.



NÉHA TÖBB KELL A VÍZNÉL ILYENKOR AZ ECOFLEXRE VAN SZÜKSÉG

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges. A Nilfisk előre gondolkozott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét. Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással – a legötletesebb megoldás a takarításban.

ECOFLEX – HAGYJA, HOGY A VÍZ VÉGEZZE A MUNKÁT

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával.

Az Ecoflex felkínálja azt a lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

TAKARÍTSON MEG PÉNZT ÉS ERŐFORRÁST

Az Ecoflex-szel a zöld takarítás hatékony és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít meg, kevesebb gépet kell használnia és csökkenteni fogja a tisztítószer és víz felhasználást. Napjaink növekvő elvárása, a költséghatékonyság ezáltal kevesebb ráfordítással lesz elérhető.

TISZTA RUGALMASSÁG


Különböző helyszínek, különböző tisztítást igényelnek. A megfelelő kefényomás, vízmennyiség és tisztítószer mennyiség arányának alkalmazáshoz, az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára, legyen az bármilyen tisztítási feladat. Az Ecoflex rendszerrel fáradtság nélkül lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.





Amennyiben a szennyezettebb padozatfelülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefényomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

60 másodperc kirobbanó erő



Nilfisk Eco Brilliance padek

Padlófelújítás 4 lépésben

ÚJÍTSA FEL PADLÓJÁT A NAPI TAKARÍTÁS SORÁN ÉS TAKARÍTSON MEG KÖLTSÉGET

A Nilfisk Eco Brilliance padek segítségével felújíthatja padlóját a napi takarítás alkalmával. Használja a 4 fajta tisztítókorongot 4 lépésben, hogy tiszta és ragyogó felületet kapjon. A négy lépést ugyanolyan módon és a megfelelő sorrendben kell ismételnünk, hogy tökéletes eredményt érjünk el. A Nilfisk Eco Brilliance padek napi használatával költséget fog megtakarítani és csökkenti a felület állásidejét. A négyes pad rendszer a felület intenzív felújítására is alkalmas, de ez nagyban megnöveli a felület állásidejét. Mielőtt renoválná a felületet, vegye figyelembe a terület napi forgalmát. Ha a napi forgalom nagy és tudja, hogy mennyire kell ragyogónak lenni a felületnek, akkor kiszámíthatja, hogy van-e szükség extra karbantartásra.



JOBB EREDMÉNYEK

A NILFISK Eco Brilliance paddal nemcsak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kőek és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nemcsak a tisztaság, de a csillogó, vonzó felület is elvárás.

A KÖRNYEZET ÉS EREDMÉNY

A padek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztítási eredményt biztosít és minimalizálja a maradványok visszamaradását. Az erősen szennyezett területeken vagy termelési területeken tisztítószert is használhatunk, ha szükséges. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető ECOFLEX zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Renoválja a régi elhasznált felületeket és visszaállítja azok fényességét
- A padló felújítását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű rendszer, hogy a padló felújítását a napi takarítás alatt elvégezhessek
- Az elvárt fényességre polírozza a felületet

HOGYAN ÉRHETI EL A FÉNYES FELÜLETET?

Hogy fényes felületet érjen el, 4 pad-et kell alkalmaznia, 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-et kell alkalmazni és 6-10 alkalommal kell átmenni a renoválandó felületen, attól függően, hogy milyen a felület állapota. Ez után alkalmazhatjuk a második lépést.

Minden lépést vízzel kell elvégeznünk és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Ha nagy területet akarunk renoválni, akkor padlótisztítóra lesz szükségünk. Amennyiben a terület kicsi, úgy egy egytárcsás súroló és egy vízszívó gyorsabb és könnyebb munkát eredményezhet. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

RAGYOGÁSRA VAN SZÜKSÉG?

Ha rendkívüli csillogásra van szükség, akkor a zöld pad-et szárazon is lehet használni egy polírozóval vagy egy nagy sebességű egytárcsás súrolóval, 300 és 2000 1/min fordulattal. Ez egy egyszerűen takarítható és nagy fényességű felületet fog eredményezni.

ECO BRILLIANCE PADEK VÁLASZTÉKA

<p>1. LÉPÉS - PIROS Használja ezt a pad-et az előregedett, használt felületek letisztításához. Ez matt felületet ad.</p>		<p>3. LÉPÉS - SÁRGA Pad a napi tisztításhoz, ami eltávolítja a piszkot és a karcolásokat, fényes felületet hagyva maga után, amit aztán egyszerűen tisztán tartani.</p>	
<p>2. LÉPÉS - KÉK Használja ezt a színt, hogy eltávolítsa a karcolásokat, sérüléseket és az egyenetlenségeket. Az eljárás után matt felületet kapunk.</p>		<p>4. LÉPÉS - ZÖLD Pad napi tisztításhoz. Eltávolítja a szennyeződést és a karcolásokat, csillogó felületet hagyva maga után. A száraz polírozási eljárás magas fordulattal géppel végzendő, ami a munka végeztével magas fényt ad a padlónak, a padló típusától függően.</p>	

Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve a villamos teljesítmény, amely mértékegysége: A/h. Az akkumulátorok villamos teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.



SAVAS/ NEDVES AKKUMULÁTOROK

A nedves akkumulátorok ólom szulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték.

Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog.

Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus.

A nedves / savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

ZSELÉS/ GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOROK

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepezéreltek és ugyanazzal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak.

A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akkumulátort szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelyiségre sem









A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak, mint savas társaik.

AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük - egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kap-ható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túlélik az átlagos ciklusszámot.

Eco padek - zöld tisztítás

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padozata fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző formában kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100%-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok.

	<p>KÉK – TISZTÍTÓ PAD</p> <p>A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve.</p> <p>Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk elszennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószeret alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződések és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/min fordulatig terjedő géppel használható.</p>
	<p>BARNA – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ</p> <p>A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecsétet. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatig.</p>
	<p>E-GREEN - SÚROLÓ PAD</p> <p>Az E-Green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén távolítja el a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatig.</p>
	<p>E-BLACK – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ</p> <p>Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecsétet. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatig.</p>
	<p>PIROS PAD</p> <p>A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatig használható.</p>
	<p>BARNÁSSÁRGA – FÉNYESÍTŐ PAD</p> <p>Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatig használható.</p>
	<p>FOLTTISZTÍTÓ- ULTRA MAGAS SEBESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD</p> <p>A bevonat eltávolítás utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó / fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/min. fordulatig használható.</p>
	<p>FEHÉR – SZUPER POLÍROZÓ PAD</p> <p>A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozására tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/min fordulatig használható.</p>

Minőségi megoldások a kültéri takarításhoz

Az ötlettől a teljes kivitelezési koncepcióig a Nilfisk Outdoor Division (Nilfisk Kültéri Divízió) minden termékét nagy intenzitással és elkötelezettséggel fejleszti, mindig van új termékünk készülőben. Folyamatosan gyártunk különleges rendeltetésű gépeket, amelyek tökéletesen megfelelnek az ügyfelek szükségleteinek és igényeinek.



A HASZONGÉPEK:

A City Ranger 3500, City Ranger 2250 és a Park Ranger 2150 kültéri gépeket ügyfeleinkkel való szoros együttműködés alapján fejlesztettük ki.

Egy gép, az összes kültéri munkához, egész évben!

Ügyfeleink az alábbiakban nem ismertek kompromisszumot:

- rendkívüli manőverezhetőség
- hatékonyság
- sokoldalúság (egész évben)
- gyors eszközcseré
- jó ráláthatóság az eszközökre
- megbízhatóság és gazdaságosság a befektetésre és üzemeltetésre vonatkozólag

A hidraulika és a kompakt szerkezet kombinációja rugalmas és erőteljes gépet eredményez. Egy és ugyanaz az alapgép üzemel a legszűkebb helyeken, különböző kiegészítő adapterekkel egész évben.

A felhasználhatóság magas foka – gyakorlatilag 365 nap használatot jelent egy évben – kombinálva a rendkívüli megbízhatósággal a Nilfisk Outdoor gépeit különösen költséghatékonyá és jó befektetéssé teszi, amivel a külterületek versenyképes négyzetméter áron tarthatók karban.

Termék választó - kültéri rangerek

A Nilfisk Outdoor nem köt kompromisszumot, a technológiáját és a termék alapanyagokat tekintve. A csúcsmínőséget céloztuk meg és a termelésünk minden folyamatában a legjobb gyakorlatok sorát alakítottuk ki, kezdve a logisztikától, az összeszerelésen át, egészen a tesztelésig. Mindezek összesége biztosítja a rendkívüli tartósságot és a hosszú élettartamot.

Ajánlott alkalmazások és ipari ágazatok

Kültéri modellek	Kültéri berendezések		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK	•	•	•
JÁRDÁK/ SÉTÁLÓTEREK/ MAGÁNUTAK	•	•	•
VÁROSKÖZPONTOK	•	•	•
EGYETEMEK	•	•	•
ÁLLATKERTEK	•	•	•
NYILVÁNOS PARKOK	•	•	•
IPARI TERÜLETEK	•	•	•
AUTÓPARKOLÓK, PARKOLÓHÁZAK	•	•	•
STADIONOK	•	•	•
VIDÁMPARKOK/ SZÓRAKOZÓHELYEK	•	•	•
VERSENYPÁLYÁK	•	•	•
REPÜLŐTEREK/ VASÚTÁLLOMÁSOK	•	•	•
ÜDÜLŐKÖZPONTOK/ KEMPINGEK	•	•	•
KICSI, SZŰK TERÜLETEK	•	•	•
NAGY, IPARI ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK	•	•	•
TEMETŐK	•		

Kültéri modellek	Kültéri berendezések		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
TENGELYCSUKLÓS KORMÁNYZÁS	•	•	•
4 KERÉK MEGHAJTÁS	•	•	•
TÖBBCÉLŰ JÁRMŰ	•	•	•
GYORS ESZKÖZCSERE RENDSZER	•	•	•
LÉGKONDÍCIONÁLÁS		(Opcionális)	•
KABINFŰTÉS	•		•
TELJES JÁRMŰVILÁGÍTÁS	•	•	•
STEP III MOTOR	•	•	•
SZÍVÓ RENDSZERŰ SEPRÓGÉP JELLEMZŐK			
BEÉPÍTETT FELSZÍVÓ CSŐ		•	•
ROZSDAMENTES SZEMÉTTARTÁLY	•	•	•
MAGASÜRÍTÉS	•	•	•
3. KEFE	(Opcionális)	(Opcionális)	(Opcionális)
4. KEFE		(Opcionális)	
FELSZÍVÓ CSŐ	(Opcionális)	•	(Opcionális)
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ		(Opcionális)	(Opcionális)
VÍZVISSZAFORGATÓ RENDSZER			•
HÁTSÓ KAMERA		(Opcionális)	(Opcionális)
HÁTSÓ + FELSZÍVÓ FEJ KAMERA			(Opcionális)

Megújult! Park Ranger 2150



Ha a park rendezésre vár, a Park Ranger készen áll

- Tengelycsuklós és kompakt
- 28 LE & 4 kerékhajtás
- Gyors és egyszerű kezelhetőség
- Új, felhasználóbarát jellemzők
- Gyors eszközcsere kevesebb, mint 4 perc alatt
- Személyre szabott eszközök



A Park Ranger 2150 az alapgépe az egész évben használható, személyre szabott Park Ranger eszközöknek. Tengelycsuklós kormányzású és mindössze 1 m széles. A Park Ranger haszon-gép a legszűkebb helyeken is professzionális teljesítményt nyújt. Egyszerűen manőverezhető köszönhetően a szervokormányának, amivel így mindössze 1,5 méteres fordulósugarat érhetünk el.

Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Gyomkefe, Gyepszélező, Billenőlapát, Tereprendező gereblye, Tipper Trailer billenhető pótkocsi, megújult Lombszívó, Hőseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómaró, Homok- és sósóró.



TECHNIKAI ADATOK	Park Ranger 2150
MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 21kW (28Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	16
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M ² /ÓRA)	12000/8000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1200
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	1660
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	40.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	100
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	450
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (CM)	193.5
MÉRETEK H X SZ X M (CM)	222.5x101.5x193.5
TÖMEG (KG)	610



City Ranger 2250



Seperje a várost egy felhasználó- és városbarát haszongéppel

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 35 LE & összerék-hajtás
- Gyors eszközcseré 1 perc alatt
- Személyre szabott eszközök
- Egyszerű és könnyű kezelhetőség

A City Ranger 2250 egy olyan haszongép, mely személyre szabott minőségi eszközök széles választékával lehetőséget nyújt, hogy egész évben ellássuk a kültéri feladatokat. Seperhetünk tavasszal és ősszel, fűvet nyírhatunk nyáron, eltakaríthatjuk a havat, és sót szórhatunk télen. A City Ranger 2250 a piac által tesztelt, hatékony és nagyon profi. Sokoldalúságra tervezték. Ez a felhasználóbarát gép módfelett megbízható és rendkívül kényelmesen üzemeltethető.



Eszköz program: Szívó rendszerű seprő egység, 2, 3 vagy 4 kefe, Kézi felszívó cső, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fúkasza, Forgó kasza, Fűgyűjtő, Gyepszélező, Szárazszűző, Sövényvágó, Billenőlapát, Hóseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómaró, Homok- és Sósóró.



TECHNIKAI ADATOK

City Ranger 2250

MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 26.5kW (35Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	20
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M ² /ÓRA)	12000/8000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1200
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	1650
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	2100
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	36.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	100
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	500
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (CM)	196
MÉRETEK H X SZ X M (CM)	240x107x196
TÖMEG (KG)	970



 Nilfisk

New! City Ranger 3500



Az erő, a rugalmasság és a többcélú felhasználás kombinációja

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 49 LE + 4 kerékhajtás
- Megengedett össztömeg 3500 kg
- Utazó sebesség 38 km/óra
- Új joystick kormány!
- Gyors eszközcseré 10 perc alatt - a leggyorsabb ebben a géosztályban!



A City Ranger 3500 a tökéletes seprőgép. A nagyméretű, 1,4 köbméteres szeméttartály kombinálható az 1,3 és 3,1 m közt állítható seprési szélességgel. A Ranger seprőgép ideális választás, ha meg akarunk felelni az önkormányzati feladatok diktálta követelményeknek. Multifunkciós gépként is megállja a helyét minden nagyszabású munkánál. Magasúrités egészen 1,6 méterig. Kézi felszívó adapter, hogy eltávolítsuk a gödrökben megbúvó lerakódásokat stb. A City Ranger 3500 egy nagyteljesítményű gép. Tengelycsuklós, rendkívül jól manőverezhető, könnyen kezelhető, üzembiztos, valamint a fülke rendkívül kényelmes.

Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fűgyűjtő, Billenő plató, Utcamosó, Víztartály, Hőseprő, V-alakú hótoló, Homok- és sószóró.



TECHNIKAI ADATOK

City Ranger 3500

MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 36,3 kW (49Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	38
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M ² /ÓRA)	36000/24000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1300-2400
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	3100
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	18.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	210
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	1400
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (CM)	190
MÉRETEK H X SZ X M (CM)	408,1 X 113 X 190
TÖMEG (KG)	1800

Kiegészítők: Kültéri rangerek



SZÍVÓ-SEPRŐ EGYSÉG



GYOMKEFE



FÚKASZA 1000/
FORGÓKASZA 1000



FÚKASZA 1200/
FORGÓKASZA 1200



FÚKASZA 1600/
FORGÓKASZA 1600



FÜGYŰJTŐ




SZÁRZÚZÓ



GYEPSZÉLEZŐ



LOMBSZÍVÓ



SÖVÉNYVÁGÓ



BILLENŐLAPÁT



BILLENŐPLATÓ



TÖBBCÉLÚ UTÁNFUTÓ



TEREPRENDEZŐ GEREPLYE



UTCAI SÚROLÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

Kiegészítők: Kültéri rangerek



HÓSEPRŐ



HÓTOLÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



HÓMARÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



KÖZPONTI VEZETÉSŰ
HÓSEPRŐ



HÓEKE



HENGER SZÓRÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

Seprőgépek

LEGYEN EGY MEGBÍZHATÓ, TÖBB CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ SEPRŐGÉP TULAJDONOSA

A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemét és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki, hogy felseperje a szemetet (nagy méretű hulladék, könnyű anyagok vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és szűrőrendszerét használjuk.



SZERSZÁM NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Az egyedülálló Nilfisk-Advance „szerszám nélküli” rendszernek köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték, úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása. Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor, megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

DUSTGUARD™

A különleges DustGuard™ pormegkötő rendszer ködpárát képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet érdekében.

SZŰRŐK ÉS LERÁZÓK

A nagyméretű turbina és a nagyméretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal való működésben.

KEFÉK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

A Nilfisk-Advance teljes választékot biztosít kiegészítőkből, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúrszál kefék, acél és nylon kevertszál kefék, mosható vagy antistatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők további kiegészítő készletek: villogó fény, világítás, nyomot nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.



Robosztus, mechanikus seprőgép

- Az előre seprő rendszer két kefével kiváló seprési minőséget biztosít, ha nagy szemetet kell felszednünk
- Nagyméretű tolókar, mely a puha fogantyúval egyszerűen irányíthatóvá teszi a gépet
- Kettős görgős kerekek elől az oldalkefék mögé pozicionálva, hogy mindig tiszta felsepert területünk legyen
- A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekeknek köszönhetően egyszerűen tolható és rendkívül jól manőverezhető
- Erős, korrózióálló váz
- Nagy, 34 literes szeméttartály
- Gyors és füstmentes működés
- Műszaki szempontból rendkívül egyszerű, így jóformán szervizmentes

Az SM800 egy gyalogkíséretű seprőgép. Ideális szűk helyek és kis területek seprésére. Az SM800 felszedi a papírt, faleveleket, még a kisebb csavarokat, szegeket, csapokat, dobozokat, cigaretta csikkeket stb. is. Alkalmas kül- és beltérre egyaránt.



TECHNIKAI ADATOK	SM800
Motor energiaforrása	Kézi
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3360/1680
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	840
Szeméttartály térfogata (L)	34
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	130x84x103
Üzemi tömeg (KG)	16
JELLEMZŐK	
Lecsukható fogantyú	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Szeméttartály	•
Állítható fogantyú	•
Lágy markolatú fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	1463623000
CIKKSZÁM	9084801010



Csendes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6.000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalfék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.



TECHNIKAI ADATOK	SW750
Motor energiaforrása	Akkumulátor 12V
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-
Hangnyomásszint	59
Szeméttartály térfogata (L)	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	99x80x110
Üzemi tömeg (KG)	68
JELLEMZŐK	
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható fogantyú	•
Kézi szűrőrázó	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000
FŐKEFE 200X500 PPL 0.3	146 3015 000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
CIKKSZÁM	908 4701 010



Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet. Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.



TECHNIKAI ADATOK	SW900 B	SW900 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Hangnyomásszint	70	78
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	139x87x110	139x87x110
Üzemi tömeg (KG)	143	88,5
JELLEMZŐK		
Porgyűjtés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Benzin üzemű		•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ /POLYESTER/	1464691000	1464691000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V	9096951000	9096951000
ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1465474000	1465474000
CIKKSZÁM	9084110010	908411010



Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes
- Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöbblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.



TECHNIKAI ADATOK	SR1000S B	SR1000S P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Benzin, 2.2kW/2.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	5500/3850	5500/3850
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	-	-
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000
Hangnyomásszint	71,6	77
Szeméttartály térfogata (L)	50	50
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	126X79X116	126X79X116
Üzemi tömeg (KG)	224	204
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Állítható kormány és ülés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Szeméttartály kerekkel és fogantyúval	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•
Parkolófék	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍRSZÜRŐ	146 1888 000	146 1888 000
FŐKEFE PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
CIKKSZÁM	908 4201 010	908 4205 010



Egy nagy lépés a ráülős seprésben

- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompakttság, mozgékonyág és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robusztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.



TECHNIKAI ADATOK	SR1101 B	SR1101 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Benzin 2.9kW/3.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6300/4410	6300/4410
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	980	980
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260
Hangnyomásszint	63.8	78.3
Szeméttartály térfogata (L)	70	70
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	148x93x122	148x93x122
Üzemi tömeg (KG)	465	392
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Alacsony ürités	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Előre és hátramoszgató pedál	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ PAPIR PANEL	1463523000	1463523000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
OLDALKEFE	1466140000	1466140000
CIKKSZÁM	9084310010	9084312010



Az egy érintéses seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- Az egy érintéses seprés egyszerűvé teszi az SW4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventilátor és az opcióként felszerelhető DustGuard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alacsony zajszintnek
- A visszahúzzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléssel seprőgép, magas üritéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.



TECHNIKAI ADATOK	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	LPG Honda 4.1 kW	Benzin Honda 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Hangnyomásszint	65	75	75
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	164x103.5x133	164x103.5x133	164x103.5x133
Üzemi tömeg (KG)	824	622	594
JELLEMZŐK			
Flap-emelő készülék	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Akkumulátorfeszültség-mérő	•		
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
SZŰRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1464839000	1464839000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000	1463913000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1465318000	1465318000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000	1464948000
GUMISZÖNYEG KLT.	1464957000	1464957000	1464957000
CIKKSZÁM	9084400010	9084402010	9084401010



Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormányának köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK

	SR1601	SR1601 D	SR1601 HD	SR1601 LPG	SR1601 MAXI	SR1601 MAXI	SR1601 MAXI
Motor energiaforrása	Akkumulátor 48V	Dízel, 3cyl. 16,3 kW	Dízel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP	Dízel, 3cyl. 16,3 kW/12	Akkumulátor 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Max sebesség (KM/ÓRA)	8	12	12	12	12	8	12
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Hangnyomásszint	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Szeméttartály térfogata (L)	315	315	315	315	315	315	315
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	25	25	25	25	20	25
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146
Üzemi tömeg (KG)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
JELLEMZŐK							
Bal oldali kefe ppl					•	•	•
Szervokormány	•	•	•	•	•	•	•
Állítható kormány					•	•	•
Permetező rendszer					•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 0.5 FEHÉR/HULLAMOS	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 1 FEKETE/EGYENES			33021206				
OLDALKEFE KLT. /SR1601/					33019173	33019173	33019173
OLDALKEFE PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
SZEMÉTTARTÁLY FLAP KLT.			33020372				
SÁRGA VILLOGÓ	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SZEMÉTTARTÁLY VÉDŐ KLT.			33021392				
ELŐPERMETEZŐ PORMEGKÖTŐ KLT. 12V					33019175		33019175
KÖDPERMET KÉPZŐ 48V KLT.						33019377	
D3 HT KUBOTA KITÁMASZTÓ			33020810				
ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY					33019174	33019174	33019174
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
TÖMÖR KERÉK KLT.						33023020	
SZŰRŐ PANEL ULTRA CELL.	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
CIKKSZÁM	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb kefeje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléssel, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktarak és ipari területek.



TECHNIKAI ADATOK	SW8000 D	SW8000 LPG
Motor energiaforrása	Dízel	LPG
Max sebesség (KM/ÓRA)	15	15
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	23925/16750	23925/16750
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	29000/20300	29000/20300
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1650	1650
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	2000	2000
Hangnyomásszint	82,8	80,6
Szeméttartály térfogata (L)	400	400
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	241x163x150	241x163x150
Üzemi tömeg (KG)	1435	1427
JELLEMZŐK		
Állítható kormány és ülés	•	•
Üzemanyagszint-mérő	•	•
Fényszórók	•	•
Sárga biztonsági jelzőfény	•	•
Ergonomikus kialakítású vezetői ülés	•	•
Parkolófék	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
HENGERKEFE SR	56507424	56507424
OLDALKEFE, POLYPROPYLENE	56507350	56507350
SÁRGÁ VILLOGÓ	56507038	56507038
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	7-03-04250
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.	56507037	56507037
VEZETŐI KAPCSOLÓ KLT.	56107668	56107668
DÖNTHETŐ KORMÁNY	56507228	56507228
TOLATÓKÜRT	56507023	56507023
CIKKSZÁM	56107513	56107512



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez



PPL+ACÉL KE- VERTSZÁLAS FŐKEFE

A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt




MUNKAVILÁGÍTÁS

Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására



SÁRGAVILLOGÓ

A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



OLDALKEFE VÉDŐ

Megvédi a gép oldalkefejét



BEÉPÍTETT TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt



NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK

Gumiélek az érzékeny felületekhez



SZŐNYEG KÉSZLET

Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszál- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére



BALOLDALI KEFE KÉSZLET

A szemetet a főkefe elé seprí. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet



SZŰRŐK

Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, szárítás után újra használható



KABIN KERET

A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz



PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt



1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE
Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével



RUGALMAS KEREKEK
Defektmentes kerék



ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés



OLDALVÉDELEM
Megvédi a gép elejét



HULLADÉK PORSZÍVÓ
Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.



DUSTGUARD™ PORMÉG-KÖTŐ
Megköti a felszálló port az oldalkeféknél



ELSŐ MUNKALÁMPA
Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak



HÁTSÓ MUNKALÁMPA



KABINKERET
Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban



MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ
A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

Egytárcsás súrolók, polírozók és kárpittisztítók

A JÓ KÖZÉRZET ÉS KÉNYELEM MEGTEREMTÉSE

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.

A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák, kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.



KEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ RENDSZER

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja.

A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

BEVONATOLÁS ÉS POLÍROZÁS FORGÓFEJJEL

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

SZŐNYEGFELÜLETEK SZÁRAZHABOS TISZTÍTÁSA

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe középre teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.



Helytakarékos berendezés a kisebb területekhez

- Megbízható és könnyű használni
- Egyénileg beállítható tolókar
- Könnyen szállítható két takarítási helyszín között
- Könnyű vele a bútorok alatt is takarítani

A legkompaktabb egytárcsás súroló berendezés a piacon, ideális padló karbantartásra, könnyebb súrolásra és polírozásra.



TECHNIKAI ADATOK	PS333A
Névleges teljesítmény (W)	500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	54
Kefe/pad átmérője (MM)	330
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	37
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	188
Kefe nyomatéka (NM)	25
Kábelhosszúság (M)	10
Motorház magassága (MM)	220
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1120
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	40x33x112
Tömeg (KG)	22
JELLEMZŐK	
Polírozás	•
Kompakt kivitel	•
Kefe kapcsoló	•
Állítható fogantyú	•
Biztonsági kapcsoló	•
Ergonomikus fogantyú	•
CIKKSZÁM	12324501A



Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.



TECHNIKAI ADATOK	FM400 L
Névleges teljesítmény (W)	1100
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	37
JELLEMZŐK	
Szórófejes tisztítás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
CIKKSZÁM	56380056



Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK	FM400 H
Névleges teljesítmény (W)	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	40
JELLEMZŐK	
Porgyűjtés	•
Kefe kapcsoló	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	56380058



Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bo-nyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.



TECHNIKAI ADATOK	FM400 D
Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
Tömeg (KG)	40
JELLEMZŐK	
Kettős meghajtás	•
Tömlődob	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	56380061



Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékoskosságot és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulátú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.



TECHNIKAI ADATOK	BU500
Védelmi osztály / ip védelem	IPX0
Névleges teljesítmény (W)	1100
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	<70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	10
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	n.a.
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1261
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	82.4 x 56.6 x 126.1
Tömeg (KG)	41
JELLEMZŐK	
Szórófejes tisztítás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
Jól látható vezeték	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	56380063



Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.



TECHNIKAI ADATOK	BU800
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Kefe/pad átmérője (MM)	508
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	Automata
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	127x58x105
Tömeg (KG)	79
JELLEMZŐK	
Porgyűjtés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Nyomásszabályzó	•
Úszófedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 36V 21A	41036A
CIKKSZÁM	56383526



Rendkívüli termelékenység

- Egy akkumulátor feltöltéssel akár 12.500 m²-t is felpolírozhatunk
- Középre helyezett tisztítókorong rendszer az egyszerű és biztonságos működéshez
- Állítható polírkorong nyomás az optimális eredmény elérése érdekében
- Kompakt kivitel a jó manőverezhetőség végett

Ez az akkumulátoros, 1700-as fordulatszámú polírozó halk és eredményes munkát biztosít nagy felületek tisztításához, mint reptéri terminálok, bevásárló központok és kórházak.



TECHNIKAI ADATOK	UHR70-1700
Védelmi osztály / ip védelem	I/IP30
Névleges teljesítmény (W)	2650-3200
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69
Kefe/pad átmérője (MM)	690
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	3 fokozat
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1700
Kefe nyomatéka (NM)	Automata
Kábelhosszúság (M)	-
Motorház magassága (MM)	-
Magasság fogantyúval együtt (MM)	-
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	166x91x137
Tömeg (KG)	220
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Állítható fogantyú	•
Integrált padtartó	•
CIKKSZÁM	56422001



TISZTÍTÓKORONG TARTÓK

Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség



ACÉLSZÁLAS GÉPEK

Rozsdátlanításhoz



SÚROLÓ KEFÉK

Különböző sörtékkel,
átmérővel és különböző
anyagokból



KEFE KEMÉNY PADOZATHOZ

Közepes és erős
súroláshoz



ERŐS KEFE

Mélytisztításhoz,
bonyolult szennyeződés
eltávolításokhoz
és bevonat eltávolításokhoz



TISZTÍTÓKORONG 16"

Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz



KÖZEPES ERŐSSÉGŰ PAD

Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz



FINOM PAD

Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás



SAMPONOZÓ KÉSZLET

Szárazhabos eljáráshoz



VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)

80211200-as porszívó
egységgel való együttes
használatra



KOMPLETT PERMETEZŐ (1L)

Permetező eljárásokhoz,
SD/SDM sorozattal való
használatra



VÍZTARTÁLY (15 L)

Súrolási feladatokhoz
SD/SDM sorozat



PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol
pormegkötés szükséges



ECO BRILLIANCE PADEK



Kárpittisztítók minden igényhez!

- Teljesen száraz eredmény akár egy tisztítás után is
- Takarítási tartozékok: faliszőnyeghez, kisméretű szőnyeghez, nagyméretű szőnyeghez, fotelekhez és ülésekhez
- Eltávolítható szűrővel védett befecskendezési szivattyú a tisztavíz-tartályban

Az AX 14 egy kompakt, nehezebb feladatokat ellátó berendezés a textilfelületek hatékony tisztításához. Az AX 14 praktikus megoldás takarító vállalkozók, hotelek, intézmények, éttermek, kölcsönző üzletek, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK	AX14
Névleges teljesítmény (W)	1000
Légszállítás (L/SEC)	60
Vákuum a fejnél (KPA)	20
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	76
Munkaszélesség (MM)	220
Szívószélesség (MM)	220
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	5/73
Kefe fordulatszáma (RPM)	-
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	14/14
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	54X50X40
Tömeg (KG)	12,7
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Kompakt kivitel	•
Ergonomikus fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
KÁRPITTISZTÍTÓ KLT.	20000020
KÁRPITFEJ 130MM	20000021
CSAVAR - FHM 25-20X63	20000012
RÖGZÍTŐ SZALAG X 3	20000019
CIKKSZÁM	12405101



Kettős üzemmód vagy alap – a választás az Öné

- Smart Solutions™
- Kettős üzemmódú tisztítás felújításhoz vagy karbantartáshoz
- A minőségi és első osztályú tervezés vizet és vegyszert takarít meg
- A legkorszerűbb nedvességfelszívás felgyorsítja a száradási időt
- Az AX410 tartozékai megkönnyítik a székek, a fali kárpitok, nehezen elérhető foltok takarítását
- Állítható tolókar a könnyű tárolás és ergonomikus üzem céljából

Nem azonosak a kárpittisztító felhasználók igényei. Ezért ajánlunk különböző típusokat azoknak, akiknek tartozékokra és kettős üzemmódú takarításra van szükségük, vagy azoknak, akik egy költségtakarékos, alapfunkciókkal ellátott gépet igényelnek.



TECHNIKAI ADATOK	AX410
Névleges teljesítmény (W)	1600
Légszállítás (L/SEC)	46
Vákuum a fejnél (KPA)	-
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	69
Munkaszélesség (MM)	410
Szívószélesség (MM)	457
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	4/60
Kefe fordulatszáma (RPM)	-
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	30/23
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	71x47x80
Tömeg (KG)	45
JELLEMZŐK	
Kettős tisztítási mód	•
Alapfelszerelésként kárpitfej	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Kemény felület tisztítása	•
Állítható fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE /AX410/	56265044
KÁRPITFEJ	56220109
CIKKSZÁM	56265002



KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET
AX 410-hez



SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET
AX 14-hez. Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra



Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek ellenőrzés alatt tartása mellett.

Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek, valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.

A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek. Kérem, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges finanszírozási ajánlatokról.

PÉNZÜGYI MEGOLDÁS	MEGHATÁROZÁS	KULCSFONTOSAGÚ ELŐNYÖK
Lízing	A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki a gépet lízingbe bocsátja Önöknek fix éves futamidőre.	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs tőkebefektetés • Fix havi részlet • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly
Rövid lejáratú bérlet	Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre is bérbe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott termékkínálat áll rendelkezésre).	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc szükségletek megoldása • Rövid idejű anyagi kötelezettség • Rugalmas bérleti időszak • Igény szerinti szezonális változások lefedése
Hosszútávú bérlet	<p>A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki lízingbe bocsátja az Önök részére.</p> <p>A havi költségek tartalmazzák az ún. „full szerviz” opciót is.</p> <p>Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető a szerződésbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100%-ban átlátható költségek és megnövelt rugalmasság • Nincs tőkebefektetés • „Full szerviz” ajánlat • Fix havi költségek • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly • Gépek szükségleteknek megfelelően • Egyszerűen számítható tisztítási költségek • Gépcserre lehetőség
Egyéni megoldások	Az Ön speciális igényeire támaszkodva változatos gépbeszerzési és szervizszolgáltatások kombinációján alapuló, személyre szabott megoldást biztosítunk.	<ul style="list-style-type: none"> • Vevőhöz igazodott megoldások • Megoldás a logisztikai problémákra • Kiemelt szerviz szolgáltatás • Speciális szervizigényeknek való megfelelés • Beszerzés és pénzügyi megoldások kombinációja



Professzionális szerviz professzionális takarítóknak



Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeleink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkor ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások



STANDARD SZERVIZSZERZŐDÉS - PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 48 órán belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.



PLUS SZERVIZSZERZŐDÉS - OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A Plus Szervizszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.



PREMIUM SZERVIZSZERZŐDÉS - MAXIMALIZÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéves karbantartásokat tartalmaz és nincsenek meglepetésszerű anyagi kiadások.

Előnyökkel teli Szerződéses Szerviz Megoldások

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nilfisk-Advance Szerződéses Szerviz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültek, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása profitáljon belőle.

Különböző számlázási modellek közül választhat. Kérem, kérdezze a részletekről értékesítő vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

SZERZŐDÉS ELEMEI	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Kiszállási- és munkadíj	Igen	Igen	Igen
Kiterjesztett garancia	Igen	Igen	Igen
Szerviz jelentés minden munka után	Igen	Igen	Igen
Éves karbantartási látogatások száma	2	2	4
Reakció idő	2 munkanap	2 munkanap	1 munkanap
Alkatrészek	X	Igen	Igen
Eseti javítások lefedése	X	Igen	Igen
Kopó alkatrészek	X	X	Igen
Cseregép	X	X	Igen
Hétféligi szerviz	X	X	Igen

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.



Nilfisk

Mi, Nilfisk-esek büszkék vagyunk, hogy a világ egyik vezető, professzionális tisztítóberendezés gyártói lehetünk. Székhelyünk Dániában, termelő üzemeink pedig Európában, Amerikában és Kínában vannak. Kiterjedt kereskedelmi leányvállalati hálózat működik 45 országban és ezen felül több mint 100 országban képviseljük magunkat az egész világon.

Termékpalettánkhoz tartoznak a professzionális padlótisztítók, seprőgépek, porszívók, magasnyomású mosók, és kültéri berendezések, melyek magas minőségükről és megbízhatóságukról híresek.

Termékeink mellett szerviz szolgáltatásunk egy olyan kulcsfontosságú tényező, mely nagyban hozzájárul a vevőelégedettség növeléséhez.

Olyan tisztítási megoldásokat kínálunk, melyek egyszerre hatékonyak és fejlesztik az ipar fenntarthatóságát. A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.

Tudjon meg többet cégünkről a www.nilfisk honlapra kattintva!